

Canal Évolution

ACCESSOIRES



1 Plain-carré

61 CE
Tuile chatière Canal Évolution (section ventilation 48 cm²) / 2,7 kg

65 CE
Tuile à douille Ø 150 Canal Évolution (3 tuiles) / 10,5 kg

660 XG
Lanterne Ø 150 / 4,2 kg

995 XX - COBRA
Connecteur aéraluque de VMC pour tuile à douille terre cuite Ø 150 mm. Raccordements Ø 125 mm ou Ø 160 mm

2 Faîtières-arêtiers

301 XG
Faîtière / arêtier conique à emboîtement à pureau variable de 50 cm + clip 2,2 à 2,7 au ml / 3,5 kg

302 XG
Faîtière / arêtier conique à glissement de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg

453 XG
About d'arêtier conique / 4 kg

421 XG
About de faîtière conique à glissement de 50 cm / grand cornet (départ) / 5,4 kg

411 XG
About de faîtière conique à glissement de 50 cm / petit cornet (arrivée) / 5,8 kg

45 XG
About tige de botte pour Canal Languedocienne / 3,5 kg

460 XG
Rencontre 3 départs Ø 395 / 3,5 kg

470 XG
Rencontre 4 départs Ø 395 / 3,3 kg

48 XG*
Poinçon (ou pigne) Ø 210 / 2 kg

3 Égout

729 CE
Coupé de départ Canal Évolution / 2 kg

**Disponible sur commande*

Accessoires de toitures

Lahe-Roll
Closiours souples ventilés 100% aluminium - Largeurs 290 / 320 / 370 mm

Lahe-Pro Alu
Closiours rigides ventilés bavette aluminium - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 mm

Lahe-Pro Plomb
Closiours rigides ventilés bavette plomb - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 / 140 OF mm

Porte liteau à tête pivotante
Maintenance du liteau sur faîtière et arêtier. Réglable de 30 à 45 mm - Orientable, se cloue à cheval sur la fermette

Porte liteau à clouer
À clouer directement sur la poutre faîtière - Longueur 210 mm, largeur 40 mm

Clip pour faîtière
Maintenance de la tuile faîtière. Se visse directement sur le closiour

Closiour d'égout PVC
Ventilation linéaire basse. Protège des rongeurs et des oiseaux - Hauteur 60/90 mm

Liteau ventilé PVC
Ventilation linéaire basse. Protège des rongeurs et des oiseaux

Pegnalu®
Obturbateur de tuile breveté. Grille en alu laqué double face et clip en acier laqué - Grille H 85 mm x L 150 mm - Clip H 85 mm x L 20 mm

Closiour d'égoût acier
Protection anti-nuisibles ventilée. Acier laqué - Hauteur 110 mm, Longueur 1m

Lahe-Top
Solins à bavette plomb ou alu avec profilé à pli pour rénovation et grillagé pour le neuf

Noûe autoporteuse
Prête à poser en zinc, aluminium et acier galvanisé prélaqué couleur pour une harmonie esthétique du toit.

Parefeuilles®
Grille métallique pour gouttières métalliques et PVC de 25 et 33. Alu laqué Longueur 1 m, Hauteur 2 mm, Largeur 0,2 m (dev 33) ou 0,15 (dev 25)

Abergement réglable
Entourage de boisseau réglable pour gagner du temps sur le chantier, avec bavette plomb rouge, sable, ardoise ou naturel.

Larmier
Zinc 0,6 mm - Longueur 2 m. Développé 166 mm - Angle pliage 135° - Pli 15 mm - Conforme DTU 40.29 pour la pose avec un écran de sous-toiture

Sorties de toit

Sortie de toit
Sortie de Toit 400 x 400 carrée crépie standard. Conduit LGI Ø 230mm

Plaque d'étanchéité
Plaque d'étanchéité adaptée à la tuile

Écrans de sous-toiture

Esterre R2 HPV
Écran de sous-toiture universel (rlx 1,5x50 m)

Esterre R2 BA HPV
Écran de sous-toiture universel avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

Esterre R3 HPV
Écran de sous-toiture ultra-résistant (rlx 1,5x50 m)

Esterre R3 BA HPV
Écran de sous-toiture ultra-résistant avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

Canal Origine

ACCESSOIRES



1 Plain-carré

61 CE
Tuile chatière Canal Évolution (section ventilation 48 cm²) / 2,7 kg

65 CE*
Tuile à douille Ø 150 Canal Évolution (3 tuiles) / 10,5 kg

660 XG
Lanterne Ø 150 / 4,2 kg

62 CL*
Tuile à douille Ø 100 / 4 kg

63 XG
Lanterne Ø 100 / 1,9 kg

995 XX - COBRA
Connecteur aéraulique de VMC pour tuile à douille terre cuite Ø 150 mm. Raccordements Ø 125 mm ou Ø 160 mm

* Peut nécessiter une découpe

2 Faîtières-arêtiers

301 XG
Faîtière / arêtier conique à glissement de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg

302 XG
Faîtière / arêtier conique à glissement de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg

453 XG
About d'arêtier conique / 4 kg

421 XG
About de faîtière conique à glissement de 50 cm / grand cornet (départ) / 5,4 kg

411 XG
About de faîtière conique à glissement de 50 cm / petit cornet (arrivée) / 5,8 kg

45 XG
About tige de botte pour Canal Languedocienne / 3,5 kg

460 XG
Rencontre 3 départs Ø 395 / 3,5 kg

470 XG
Rencontre 4 départs Ø 395 / 3,3 kg

48 XG**
Poinçon (ou pigne) Ø 210 / 2 kg

** Disponible sur commande

Accessoires de toitures

Lahe-Roll
Clossoirs souples ventilés 100% aluminium - Largeurs 290 / 320 / 370 mm

Lahe-Pro Alu
Clossoirs rigides ventilés bavette aluminium - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 mm

Lahe-Pro Plomb
Clossoirs rigides ventilés bavette plomb - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 / 140 OF mm

Porte liteau à tête pivotante
Maintien du liteau sur faîtage et arêtier. Réglable de 30 à 45 mm - Orientable, se cloue à cheval sur la fermette

Porte liteau à clouer
À clouer directement sur la poutre faîtière - Longueur 210 mm, largeur 40 mm

Clip pour faîtière
Maintien de la tuile faîtière. Se visse directement sur le clossoir

Clossoir d'égout PVC
Ventilation linéaire basse. Protection des rongeurs et des oiseaux - Hauteur 60/90 mm

Liteau ventilé PVC
Ventilation linéaire basse. Protection des rongeurs et des oiseaux

Pegnalu
Obturbateur de tuile breveté. Grille en alu laqué double face et clip en acier laqué - Grille H 85 mm x L 150 mm - Clip H 85 mm x L 20 mm

Clossoir d'égout acier
Protection anti-nuisibles ventilée. Acier laqué - Hauteur 110 mm, Longueur 1m

Lahe-Top
Solins à bavette plomb ou alu avec profilé à pli pour rénovation et grillagé pour le neuf

Noûe autoporteuse
Prête à poser en zinc, aluminium et acier galvanisé prélaqué couleur pour une harmonie esthétique du toit.

Parefeuilles
Grille métallique pour gouttières métalliques et PVC de 25 et 33 Alu laqué Longueur 1 m, Hauteur 2 mm, Largeur 0,2 m (dev 33) ou 0,15 (dev 25)

Abergement réglable
Entourage de boisseau réglable pour gagner du temps sur le chantier, avec bavette plomb rouge, sable, ardoise ou naturel.

Larmier
Zinc 0,6 mm - Longueur 2 m. Développé 166 mm - Angle pliage 135° - Pli 15 mm - Conforme DTU 40.29 pour la pose avec un écran de sous-toiture

Sorties de toit

Sortie de toit
Sortie de Toit 400 x 400 carrée crépie standard. Conduit LGI Ø 230mm

Plaque d'étanchéité
Plaque d'étanchéité adaptée à la tuile

Obturbateur de plaque support de tuile

Protège-comble
Clossoir d'égout pour PST. Bande en polychlorure de vinyle, grille en acier galvanisé avec aérations de 3 mm. À glisser sous la PST, sans fixation. Longueur : 900 mm (2 x 450 mm). Hauteur : 60 mm. Profondeur : 40 mm.

Écrans de sous-toiture

Esterre R2 HPV
Écran de sous-toiture universel (rlx 1,5x50 m)

Esterre R3 HPV
Écran de sous-toiture ultra-résistant (rlx 1,5x50 m)

Esterre R2 BA HPV
Écran de sous-toiture universel avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

Esterre R3 BA HPV
Écran de sous-toiture ultra-résistant avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

Languedocienne et Vieux Pays

ACCESSOIRES



1 Plain-carré

61 CE
Tuile chatière (section ventilation 48 cm²) / 2,7 kg

65 CE*
Tuile à douille Ø 150 Canal Evolution (3 tuiles) / 10,5 kg

660 XG
Lanterne Ø 150 / 4,2 kg

62 CL*
Tuile à douille Ø 100 / 4 kg

63 XG
Lanterne Ø 100 / 1,9 kg

995 XX - COBRA
Connecteur aéraulique de VMC pour tuile à douille terre cuite Ø 150 mm. Raccordements Ø 125 mm ou Ø 160 mm

* Nécessite une découpe

2 Faîtières-arêtiers

301 XG
Faîtière / arêtier conique à emboîtement à pureau variable de 50 cm + clip 2,2 à 2,7 au ml / 3,5 kg

302 XG
Faîtière / arêtier conique à glissement de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg

453 XG
About d'arêtier conique / 4 kg

421 XG
About de faîtière conique à glissement de 50 cm / grand cornet (départ) / 5,4 kg

411 XG
About de faîtière conique à glissement de 50 cm / petit cornet (arrivée) / 5,8 kg

45 XG
About tige de botte pour Canal Languedocienne / 3,5 kg

460 XG
Rencontre 3 départs Ø 395 / 3,5 kg

470 XG
Rencontre 4 départs Ø 395 / 3,3 kg

48 XG**
Poinçon (ou pigne) Ø 210 / 2 kg

**Disponible sur commande

Accessoires de toitures

Lahe-Roll
Clossoirs souples ventilés 100% aluminium - Largeurs 290 / 320 / 370 mm

Lahe-Pro Alu
Clossoirs rigides ventilés bavette aluminium - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 mm

Lahe-Pro Plomb
Clossoirs rigides ventilés bavette plomb - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 / 140 OF mm

Porte liteau à tête pivotante
Maintien du liteau sur faîtage et arêtier. Réglable de 30 à 45 mm - Orientable, se cloue à cheval sur la fermette

Porte liteau à clouer
À clouer directement sur la poutre faîtière - Longueur 210 mm, largeur 40 mm

Clip pour faîtière
Maintien de la tuile faîtière. Se visse directement sur le clossoir

Clossoir d'égout PVC
Ventilation linéaire basse. Protège des rongeurs et des oiseaux - Hauteur 60/90 mm

Liteau ventilé PVC
Ventilation linéaire basse. Protège des rongeurs et des oiseaux

Pegnalu
Obturbateur de tuile breveté. Grille en alu laqué double face et clip en acier laqué - Grille H 85 mm x L 150 mm - Clip H 85 mm x L 20 mm

Clossoir d'égout acier
Protection anti-nuisibles ventilée. Acier laqué - Hauteur 110 mm, Longueur 1m

Lahe-Top
Solins à bavette plomb ou alu avec profilé à pli pour rénovation et grillagé pour le neuf

Noue autoporteuse
Prête à poser en zinc, aluminium et acier galvanisé prélaqué couleur pour une harmonie esthétique du toit.

Parefeuilles
Grille métallique pour gouttières métalliques et PVC de 25 et 33. Alu laqué Longueur 1 m, Hauteur 2 mm, Largeur 0,2 m (dev 33) ou 0,15 (dev 25)

Abergement réglable
Entourage de boisseau réglable pour gagner du temps sur le chantier, avec bavette plomb rouge, sable, ardoise ou naturel.

Larmier
Zinc 0,6 mm - Longueur 2 m. Développé 166 mm - Angle pliage 135° - Pli 15 mm - Conforme DTU 40.29 pour la pose avec un écran de sous-toiture

Sorties de toit

Sortie de toit
Sortie de Toit 400 x 400 carrée crépie standard. Conduit LGI Ø 230mm

Plaque d'étanchéité
Plaque d'étanchéité adaptée à la tuile

Écrans de sous-toiture

Esterre R2 HPV
Écran de sous-toiture universel (rlx 1,5x50 m)

Esterre R2 BA HPV
Écran de sous-toiture universel avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

Esterre R3 HPV
Écran de sous-toiture ultra-résistant (rlx 1,5x50 m)

Esterre R3 BA HPV
Écran de sous-toiture ultra-résistant avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m)