

# Canal Origine

## ACCESSOIRES



### 1 Plain-carré

**61 CE**  
Tuile chatière Canal Évolution (section ventilation 48 cm<sup>2</sup>) / 2,7 kg

**65 CE\***  
Tuile à douille Ø 150 Canal Évolution (3 tuiles) / 10,5 kg

**660 XG**  
Lanterne Ø 150 / 4,2 kg

**62 CL\***  
Tuile à douille Ø 100 / 4 kg

**63 XG**  
Lanterne Ø 100 / 1,9 kg

**995 XX - COBRA**  
Connecteur aéraulique de VMC pour tuile à douille terre cuite Ø 150 mm. Raccordements Ø 125 mm ou Ø 160 mm

\* Peut nécessiter une découpe

### 2 Faîtières-arêtiers

**301 XG**  
Faîtière / arêtier conique à glissement de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg

**302 XG**  
Faîtière / arêtier conique à glissement de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg

**453 XG**  
About d'arêtier conique / 4 kg

**421 XG**  
About de faîtière conique à glissement de 50 cm / grand cornet (départ) / 5,4 kg

**411 XG**  
About de faîtière conique à glissement de 50 cm / petit cornet (arrivée) / 5,8 kg

**45 XG**  
About tige de botte pour Canal Languedocienne / 3,5 kg

**460 XG**  
Rencontre 3 départs Ø 395 / 3,5 kg

**470 XG**  
Rencontre 4 départs Ø 395 / 3,3 kg

**48 XG\*\***  
Poinçon (ou pigne) Ø 210 / 2 kg

\*\* Disponible sur commande

## Accessoires de toitures

**Lahe-Roll**  
Clossoirs souples ventilés 100% aluminium - Largeurs 290 / 320 / 370 mm

**Porte liteau à clouer**  
À clouer directement sur la poutre faîtière - Longueur 210 mm, largeur 40 mm

**Pegnalu**  
Obturbateur de tuile breveté Grille en alu laqué double face et clip en acier laqué - Grille H 85 mm x L 150 mm - Clip H 85 mm x L 20 mm

**Lahe-Pro Alu**  
Clossoirs rigides ventilés bavette aluminium - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 mm

**Clip pour faîtière**  
Maintien de la tuile faîtière Se visse directement sur le clossoir

**Clossoir d'égoût acier**  
Protection anti-nuisibles ventilée Acier laqué - Hauteur 110 mm, Longueur 1m

**Parefeuilles**  
Grille métallique pour gouttières métalliques et PVC de 25 et 33 Alu laqué Longueur 1 m, Hauteur 2 mm, Largeur 0,2 m (dev 33) ou 0,15 (dev 25)

**Lahe-Pro Plomb**  
Clossoirs rigides ventilés bavette plomb - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 / 140 OF mm

**Clossoir d'égoût PVC**  
Ventilation linéaire basse Protection des rongeurs et des oiseaux - Hauteur 60/90 mm

**Lahe-Top**  
Solins à bavette plomb ou alu avec profilé à pli pour rénovation et grillagé pour le neuf

**Abergement réglable**  
Entourage de boisseau réglable pour gagner du temps sur le chantier, avec bavette plomb rouge, sable, ardoise ou naturel.

**Porte liteau à tête pivotante**  
Maintien du liteau sur faîtage et arêtier. Réglable de 30 à 45 mm - Orientable, se cloue à cheval sur la fermette

**Liteau ventilé PVC**  
Ventilation linéaire basse Protection des rongeurs et des oiseaux

**Noûe autoporteuse**  
Prête à poser en zinc, aluminium et acier galvanisé prélaqué couleur pour une harmonie esthétique du toit.

**Larmier**  
Zinc 0,6 mm - Longueur 2 m Développé 166 mm - Angle pliage 135° - Pli 15 mm - Conforme DTU 40.29 pour la pose avec un écran de sous-toiture

## Sorties de toit

**Sortie de toit**  
Sortie de Toit 400 x 400 carrée crépie standard Conduit LGI Ø 230mm

**Plaque d'étanchéité**  
Plaque d'étanchéité adaptée à la tuile

## Obturbateur de plaque support de tuile

**Protège-comble**  
Clossoir d'égoût pour PST Bande en polychlorure de vinyle, grille en acier galvanisé avec aérations de 3 mm. À glisser sous la PST, sans fixation. Longueur : 900 mm (2 x 450 mm). Hauteur : 60 mm. Profondeur : 40 mm.

## Écrans de sous-toiture

**Esterre R2 HPV**  
Écran de sous-toiture universel (rlx 1,5x50 m)

**Esterre R3 HPV**  
Écran de sous-toiture ultra-résistant (rlx 1,5x50 m)

**Esterre R2 BA HPV**  
Écran de sous-toiture universel avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

**Esterre R3 BA HPV**  
Écran de sous-toiture ultra-résistant avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

# Girondine et Vieux Pays

## ACCESSOIRES



### 1 Plain-carré

**61 CG**  
Tuile chatière, grille terre cuite (section ventilation 32 cm²) - 2,7 kg

**62 CL\***  
Tuile à douille Ø 100  
4 kg

**63 XG**  
Lanterne Ø 100  
1,9 kg

\* L'accessoire 62CL nécessite une découpe.

### 2 Faîtières-arêtiers

**301 XG**  
Faîtière / arêtier conique à glissement de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg

**302 XG\*\*\***  
Faîtière / arêtier conique à glissement de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg

**453 XG**  
About d'arêtier conique  
4 kg

**421 XG**  
About de grand cornet de faîtières coniques (départ) / 5,4 kg

**411 XG**  
About de petit cornet de faîtières coniques / petit cornet (arrivée) / 5,8 kg

**45 XG**  
About tige de botte pour Canal Languedocienne / 3,5 kg

**460 XG**  
Rencontre 3 départs Ø 395  
4,2 kg

**470 XG**  
Rencontre 4 départs Ø 395  
3,9 kg

**48 XG\*\***  
Poinçon ou pigne Ø 210  
1,95 kg

\*\*\* Les faîtières / arêtiers 301XG et 302XG ne sont pas disponibles dans le coloris Île de Ré. Nous consulter pour toute information complémentaire.

\*\* Articles disponibles sur commande.

## Accessoires de toitures

**Lahe-Roll**  
Closiours souples ventilés  
100% aluminium - Largeurs  
290 / 320 / 370 mm

**Lahe-Pro Alu**  
Closiours rigides ventilés  
bavette aluminium - Largeurs  
bavette 90 / 120 / 140 mm

**Lahe-Pro Plomb**  
Closiours rigides ventilés  
bavette plomb - Largeurs bavette  
90 / 120 / 140 / 140 OF mm

**Porte liteau à tête pivotante**  
Maintenance du liteau sur faîtière et arêtier.  
Réglable de 30 à 45 mm - Orientable,  
se cloue à cheval sur la fermette

**Porte liteau à clouer**  
À clouer directement sur la  
poutre faîtière - Longueur  
210 mm, largeur 40 mm

**Clip pour faîtière**  
Maintenance de la tuile faîtière  
Se visse directement  
sur le closiour

**Closiour d'égout PVC**  
Ventilation linéaire basse  
Protection des rongeurs et des  
oiseaux - Hauteur 60/90 mm

**Liteau ventilé PVC**  
Ventilation linéaire basse  
Protection des rongeurs  
et des oiseaux

**Pegnalu®**  
Obturbateur de tuile breveté  
Grille en alu laqué double face  
et clip en acier laqué - Grille  
H 85 mm x L 150 mm - Clip H  
85 mm x L 20 mm

**Closiour d'égout acier**  
Protection anti-nuisibles ventilée  
Acier laqué - Hauteur 110 mm,  
Longueur 1m

**Lahe-Top**  
Solins à bavette plomb ou alu  
avec profilé à pli pour rénovation  
et grillagé pour le neuf

**Neoue autoporteuse**  
Prête à poser en zinc, aluminium  
et acier galvanisé prélaqué couleur  
pour une harmonie esthétique du toit.

**Parefeuilles®**  
Grille métallique pour gouttières  
métalliques et PVC de 25 et 33  
Alu laqué Longueur 1 m, Hauteur  
2 mm, Largeur 0,2 m (dev 33) ou  
0,15 (dev 25)

**Abergement réglable**  
Entourage de boisseau réglable  
pour gagner du temps sur le  
chantier, avec bavette plomb  
rouge, sable, ardoise ou naturel.

**Larmier**  
Zinc 0,6 mm - Longueur 2 m  
Développé 166 mm - Angle pliage 135°  
- Pli 15 mm - Conforme DTU 40.29 pour  
la pose avec un écran de sous-toiture

## Sorties de toit

**Sortie de toit**  
Sortie de Toit 400 x 400  
carrée crépie standard  
Conduit LGI Ø 230mm

**Plaque d'étanchéité**  
Plaque d'étanchéité adaptée  
à la tuile

## Écrans de sous-toiture

**Esterre R2 HPV**  
Écran de sous-toiture universel  
(rlx 1,5x50 m)

**Esterre R3 HPV**  
Écran de sous-toiture ultra-  
résistant (rlx 1,5x50 m)

**Esterre R2 BA HPV**  
Écran de sous-toiture universel avec double  
bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

**Esterre R3 BA HPV**  
Écran de sous-toiture ultra-résistant avec double  
bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

# Languedocienne et Vieux Pays

## ACCESSOIRES



### 1 Plain-carré

- 
**61 CE**  
 Tuile chatière (section ventilation 48 cm<sup>2</sup>) / 2,7 kg
- 
**65 CE\***  
 Tuile à douille Ø 150 Canal Evolution (3 tuiles) / 10,5 kg
- 
**660 XG**  
 Lanterne Ø 150 / 4,2 kg
- 
**62 CL\***  
 Tuile à douille Ø 100 / 4 kg
- 
**63 XG**  
 Lanterne Ø 100 / 1,9 kg
- 
**995 XX - COBRA**  
 Connecteur aéraulique de VMC pour tuile à douille terre cuite Ø 150 mm. Raccordements Ø 125 mm ou Ø 160 mm

\* Nécessite une découpe

### 2 Faîtières-arêtiers

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>301 XG</b><br>Faîtière / arêtier conique à emboîtement à pureau variable de 50 cm + clip 2,2 à 2,7 au ml / 3,5 kg |  <b>411 XG</b><br>About de faîtière conique à glissement de 50 cm / petit cornet (arrivée) / 5,8 kg |  <b>48 XG**</b><br>Poinçon (ou pigne) Ø 210 / 2 kg |
|  <b>302 XG</b><br>Faîtière / arêtier conique à glissement de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg                              |  <b>45 XG</b><br>About tige de botte pour Canal Languedocienne / 3,5 kg                            |   |
|  <b>453 XG</b><br>About d'arêtier conique / 4 kg  |  <b>460 XG</b><br>Rencontre 3 départs Ø 395 / 3,5 kg  |   |
|  <b>421 XG</b><br>About de faîtière conique à glissement de 50 cm / grand cornet (départ) / 5,4 kg                  |  <b>470 XG</b><br>Rencontre 4 départs Ø 395 / 3,3 kg  |   |

\*\*Disponible sur commande

## Accessoires de toitures

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  <b>Lahe-Roll</b><br>Closoirs souples ventilés 100% aluminium - Largeurs 290 / 320 / 370 mm  |  <b>Lahe-Pro Alu</b><br>Closoirs rigides ventilés bavette aluminium - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 mm   |  <b>Lahe-Pro Plomb</b><br>Closoirs rigides ventilés bavette plomb - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 / 140 OF mm   |  <b>Porte liteau à tête pivotante</b><br>Maintien du liteau sur faîtage et arêtier. Réglable de 30 à 45 mm - Orientable, se cloue à cheval sur la fermette |
|  <b>Porte liteau à clouer</b><br>À clouer directement sur la poutre faîtière - Longueur 210 mm, largeur 40 mm  |  <b>Clip pour faîtière</b><br>Maintien de la tuile faîtière. Se visse directement sur le closoir   |  <b>Closoir d'égout PVC</b><br>Ventilation linéaire basse. Protège des rongeurs et des oiseaux - Hauteur 60/90 mm   |  <b>Liteau ventilé PVC</b><br>Ventilation linéaire basse. Protège des rongeurs et des oiseaux  |
|  <b>Pegnalu</b><br>Obturateur de tuile breveté. Grille en alu laqué double face et clip en acier laqué - Grille H 85 mm x L 150 mm - Clip H 85 mm x L 20 mm              |  <b>Closoir d'égout acier</b><br>Protection anti-nuisibles ventilée. Acier laqué - Hauteur 110 mm, Longueur 1m   |  <b>Lahe-Top</b><br>Solins à bavette plomb ou alu avec profilé à pli pour rénovation et grillagé pour le neuf   |  <b>Noue autoporteuse</b><br>Prête à poser en zinc, aluminium et acier galvanisé prélaqué couleur pour une harmonie esthétique du toit.                    |
|  <b>Parefeuilles</b><br>Grille métallique pour gouttières métalliques et PVC de 25 et 33. Alu laqué. Longueur 1 m, Hauteur 2 mm, Largeur 0,2 m (dev 33) ou 0,15 (dev 25) |  <b>Abergement réglable</b><br>Entourage de boisseau réglable pour gagner du temps sur le chantier, avec bavette plomb rouge, sable, ardoise ou naturel. |  <b>Larmier</b><br>Zinc 0,6 mm - Longueur 2 m. Développé 166 mm - Angle pliage 135° - Pli 15 mm - Conforme DTU 40.29 pour la pose avec un écran de sous-toiture |   |

## Sorties de toit

- 
**Sortie de toit**  
 Sortie de Toit 400 x 400 carrée crépie standard. Conduit LGI Ø 230mm
- 
**Plaque d'étanchéité**  
 Plaque d'étanchéité adaptée à la tuile

## Écrans de sous-toiture

- |   |   |
|---|---|
|  <b>Esterre R2 HPV</b><br>Écran de sous-toiture universel (rlx 1,5x50 m)       | <b>Esterre R2 BA HPV</b><br>Écran de sous-toiture universel avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m)       |
|  <b>Esterre R3 HPV</b><br>Écran de sous-toiture ultra-résistant (rlx 1,5x50 m) | <b>Esterre R3 BA HPV</b><br>Écran de sous-toiture ultra-résistant avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m) |

# Vendéenne

## ACCESSOIRES



### 1 Plain-carré

**61 CG**  
Tuile chatière, grille terre cuite (section ventilation 32 cm²) - 2,7 kg

**62 CL\***  
Tuile à douille Ø 100  
4 kg

**63 XG**  
Lanterne Ø 100  
1,9 kg

\* L'accessoire 62CL nécessite une découpe.

### 2 Faîtières-arêtiers

**301 XG**  
Faîtière / arêtier conique à emboîtement à pureau variable de 50 cm + clip 2,2 à 2,7 au ml / 3,5 kg

**302 XG**  
Faîtière / arêtier conique à glissement de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg

**453 XG**  
About d'arêtier conique  
4 kg

**421 XG**  
About de grand cornet de faîtières coniques / grand cornet (départ) 5,4 kg

**411 XG**  
About de petit cornet de faîtières coniques / petit cornet (arrivée) / 5,8 kg

**45 XG**  
About tige de botte pour Canal Languedocienne / 3,5 kg

**460 XG**  
Rencontre 3 départs Ø 395  
3,5 kg

**470 XG**  
Rencontre 4 départs Ø 395  
3,3 kg

**48 XG\*\***  
Poinçon (ou pigne) Ø 210  
2 kg

\*\*Disponible sur commande

## Accessoires de toitures

**Lahe-Roll**  
Closiours souples ventilés  
100% aluminium - Largeurs  
290 / 320 / 370 mm

**Lahe-Pro Alu**  
Closiours rigides ventilés  
bavette aluminium - Largeurs  
bavette 90 / 120 / 140 mm

**Lahe-Pro Plomb**  
Closiours rigides ventilés bavette  
plomb - Largeurs bavette  
90 / 120 / 140 / 140 OF mm

**Porte liteau à tête pivotante**  
Maintenance du liteau sur faîtage et arêtier.  
Réglable de 30 à 45 mm - Orientable,  
se cloue à cheval sur la fermette

**Porte liteau à clouer**  
À clouer directement sur la  
poutre faîtière - Longueur  
210 mm, largeur 40 mm

**Clip pour faîtière**  
Maintenance de la tuile faîtière  
Se visse directement  
sur le closiour

**Closiour d'égout PVC**  
Ventilation linéaire basse  
Protection des rongeurs et des  
oiseaux - Hauteur 60/90 mm

**Liteau ventilé PVC**  
Ventilation linéaire basse  
Protection des rongeurs  
et des oiseaux

**Pegnalu®**  
Obturbateur de tuile breveté  
Grille en alu laqué double face  
et clip en acier laqué - Grille  
H 85 mm x L 150 mm - Clip H  
85 mm x L 20 mm

**Closiour d'égout acier**  
Protection anti-nuisibles ventilée  
Acier laqué - Hauteur 110 mm,  
Longueur 1m

**Lahe-Top**  
Solins à bavette plomb ou alu  
avec profilé à pli pour rénovation  
et grillagé pour le neuf

**Noûe autoporteuse**  
Prête à poser en zinc, aluminium  
et acier galvanisé prélaqué couleur  
pour une harmonie esthétique du toit.

**Parefeuilles®**  
Grille métallique pour gouttières  
métalliques et PVC de 25 et 33  
Alu laqué Longueur 1 m, Hauteur  
2 mm, Largeur 0,2 m (dev 33) ou  
0,15 (dev 25)

**Abergement réglable**  
Entourage de boisseau réglable  
pour gagner du temps sur le  
chantier, avec bavette plomb  
rouge, sable, ardoise ou naturel.

**Larmier**  
Zinc 0,6 mm - Longueur 2 m  
Développé 166 mm - Angle pliage 135°  
- Pli 15 mm - Conforme DTU 40.29 pour  
la pose avec un écran de sous-toiture

## Sorties de toit

**Sortie de toit**  
Sortie de Toit 400 x 400  
carrée crépie standard  
Conduit LGI Ø 230mm

**Plaque d'étanchéité**  
Plaque d'étanchéité adaptée  
à la tuile

## Écrans de sous-toiture

**Esterre R2 HPV**  
Écran de sous-toiture universel  
(rlx 1,5x50 m)

**Esterre R3 HPV**  
Écran de sous-toiture ultra-  
résistant (rlx 1,5x50 m)

**Esterre R2 BA HPV**  
Écran de sous-toiture universel avec double  
bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

**Esterre R3 BA HPV**  
Écran de sous-toiture ultra-résistant avec double  
bande adhésive (rlx 1,5x50 m)