

PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF HYDROPROOF® BA13

PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF HYDROPROOF® BA13

Plaque de plâtre hydrofuge

Knauf Hydroproof BA13 est une plaque de plâtre composée d'un cœur de plâtre à hydrofugation renforcée et d'un parement voile de verre de couleur blanche. Elle est développée à destination des locaux humides : ce système est conçu pour résister à l'humidité en cloison, contre-cloison et plafond.



> Description détaillée

Cette plaque de plâtre peut être intégrée dans les cloisons de distributions ou les cloisons de séparation Knauf.



FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ KNAUF

Les systèmes 100% Knauf (plaques et accessoires Knauf associés) permettent d'obtenir une véritable garantie de performance mécanique.

> Application

La plaque Knauf HydroProof® BA13 est destinée à :

- La réalisation de cloisons et contre-cloisons Knauf Metal,
- Sur les ossatures Knauf disposant d'une protection contre la corrosion Z275 ou équivalent,
- En neuf ou en rénovation,
- Dans les bâtiments d'habitation,
- Dans les ERP,
- Dans les locaux à forte hygrométrie de type EB+ Privatif*
- Dans les locaux à forte hygrométrie de type EB+ Collectif*
 - Douches individuelles à usage collectif
 - Sanitaires accessibles au public dans les locaux de type ERP,

- ...
- Dans les locaux à très forte hygrométrie de type EC* :
 - Cuisines collectives
 - Douches collectives de stade ou de gymnase

*Liste exhaustive dans le Cahier du CSTB, Cahier 3567, mai 2006 – Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs

> Caractéristiques techniques

LONGUEUR : 2,6 ou 3,00 m

LARGEUR : 1,20 m

ÉPAISSEUR : 12,5 mm

TYPE DE BORD : BA

COULEUR DE PAREMENT : Blanc

TYPE SELON EN : GM-F H1 I

HAUTE DURETÉ SUPERFICIELLE : Oui

RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0

CONDITIONNEMENT :

- Longueur 2600 mm : 50 plaques/palette
- Longueur 3000 mm : 40 plaques/palette

RÉSISTANCE THERMIQUE : 0,05 m².K/W

TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau :

- EB+ P
- EB+ C
- EC Partiel

> Guide de mise en œuvre

Principe de mise en oeuvre - se référer obligatoirement aux documents suivants :

- DTU 25.41
- ATEX CSTB n°2575 – KNAUF – Cloisons KM HydroProof®

> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h30 (vendredi 16h30)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous

Site ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray sur Seine
77 130 Marolles-sur-Seine - D411
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

Site OUEST

CS 80009 Courmon
56 204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

Site SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zone Industrielle en Jacca
31 770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



Site EST

Zone Industrielle
68 190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

Site RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38 490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

Site SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13 106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38