

ENTREVOUS QUICKLY

Hourdis plastique

LÉGER

Produit léger et facile à poser

ÉCONOMIQUE

Solution technique permettant d'alléger
le poids mort du plancher
Grande flexibilité au niveau de la
conception des planchers

GAIN DE PLACE

Pour le transport et
le stockage

RÉSISTANCE AU FEU

Version ignifugée SE



LES PLUS

- + Pose facile
- + Léger et économique
- + Étanche lors du coulage avec l'obturateur

L'entrevous Quickly est un entrevous en plastique/polypropylène recyclé pour la réalisation de tous types de bâtiments, tant dans le neuf qu'en rénovation. Il est associé à un obturateur, qui garantit l'étanchéité lors du coulage.

CARACTÉRISTIQUES

- Entrevous ignifugé SE
- Hauteur coffrante de 13 ou 18 cm
- Longueur 72.5 cm ou 75 cm
- Entraxe 64 cm



Tympan obturateur



MISE EN OEUVRE

Pose

Poser l'entrevous en appui continu sur les 2 poutrelles. Clipser l'entrevous sur l'entrevous précédemment posé à l'aide du système d'emboîtement mâle/femelle. Faire glisser l'entrevous ainsi que ceux reliés à celui-ci.

Coupe des entrevous

Couper dans le sens de la largeur, la coupe se fait en fond de gorge à l'aide d'une disqueteuse à disque diamant.

Travées démodulées

Découper les entrevous à la dimension nécessaire. Étaielement provisoire nécessaire.

Étaielement

Selon les préconisations inscrites sur le plan de préconisation de pose. Réaliser l'étaielement avant de marcher sur les entrevous et poutrelles.

Circulation

Il est contre-indiqué de circuler sur les entrevous lorsqu'ils ont été recoupés. Prévoir un dispositif pour la circulation de personnes.



A SAVOIR

Prescription particulière concernant l'utilisation de ces entrevous en fonction des températures.

La circulation sur les entrevous est déconseillée par température très basse ou élevées

(utiliser un dispositif adapté)

