

PACK PULSA 40P+




DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquistes

LE PLUS PRODUIT

Un système de clouage fiable et performant pour vos chantiers plaquistes

AVANTAGES

- Gain de temps : jusqu'à 6 fois plus rapide que le chevillage
- Sans contrainte : jusqu'à 1000m de rails installés avec une charge de batterie
- Moins de fatigue : léger, profilé et équilibré, le PULSA 40 facilite le travail en toute situation (plafond, usage intensif...)
- Confort et sécurité : moins de poussières et moins de vibrations comparé au perçage
- Pas d'arrêt sur les chantiers: une technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Par tous les temps : de -15°C up to +49°C

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Rails métalliques
- Semelles bois
- Rails Optima
- Cornières de rive
- Suspentes faux plafonds (clous CW6)
- Clouage de lattis métalliques ou d'éléments d'étanchéité avec rondelle $\varnothing 25\text{mm}$

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Lot PULSA 40P+ + 500 C6-20	Mallette en plastique	1	019323
Lot PULSA 40P+ + 2500 C6-20	Suremballage carton	1	019324
Lot PULSA 40P+ + 3500 C6-20	Suremballage carton	1	019325
Lot PULSA 40P+ + 15000 C6-20	Suremballage carton	1	019326
Lot PULSA 40P+ + 15000 HC6-15	Suremballage carton	1	019327
Lot PULSA 40P+ + 2500 HC6-17	Suremballage carton	1	019328
Lot PULSA 40P+ + 15000 HC6-17	Suremballage carton	1	019329
Lot PULSA 40P+ + 500 HC6-15	Mallette en plastique	1	019330
Lot PULSA 40P+ + 2500 HC6-15	Suremballage carton	1	019331
Lot PULSA 40P+ + 500 HC6-17	Mallette en plastique	1	019332

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.8 Kg
Profondeur nette	309 mm
Longueur nette	407 mm
Largeur nette	113 mm
Puissance	100 J
Capacité magasin	20 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2 fixation(s)

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	3500 tirs
Temps de charge batterie	105 min.
Technologie batterie	Lithium

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	15-40 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	96 dB(A)