IM90XI LITHIUM

DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm

LE PLUS PRODUIT

Le cloueur autonome multi-applications le plus fiable, ergonomique et performant du marché, pour les charpentiers et couvreurs

AVANTAGES

- 100% autonome : jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterie
- Rapide & efficace sans fatigue : jusqu'à 3 tonnes de moins à soulever par toit grâce à un outil léger et équilibré
- Cloueur polyvalent et gamme de consommables la plus complète du marché : Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancher
- Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Par tous les temps : performant de -15°C à +49°C
- Jamais à court de batterie ou de gaz : témoins lumineux de charge de la batterie et du niveau de gaz

AGRÉMENTS

APPLICATIONS

- Charpente bois / Ossature bois
- Assemblage de fermettes
- Contreventement
- Liteaux
- Voliges
- Panneaux de couverture
- Bardage
- Pose de montants
- Lames de plancher
- Panneaux
- Terrasse bois
- Coffrage

MATÉRIAUX

SÉCURITÉ

GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur gaz Paslode IM90Xi	Mallette en plastique	1	019710

CONSOMMABLES

CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2.8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142005
2.8 mm	63 mm	Lisse	3	Tête pleine	3750	142010
2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142011
2.8 mm	70 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142016
2.8 mm	75 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142017
2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142018
2.8 mm	80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142021
3.1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142029
3.1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142035
3.1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142036

CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Extérieur protégé, classe de service 2

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2.8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142007
2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142013
2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142019
3.1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142030
3.1 mm	80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142052
3.1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142072
3.1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142037

CLOUS BANDE PAPIER 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)

Extérieur , classe de service 3

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142014
2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142020
3.1 mm	90 mm	Semi cranté	2	Tête pleine	2500	142071

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)

Extérieur , classe de service 3

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2.5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142000
2.5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142001

CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2.8 mm	51 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142045
2.8 mm	63 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142047
2.8 mm	70 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142048
3.1 mm	90 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142053

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2.8 mm	55 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142080

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm

Extérieur protégé, classe de service 2

	Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
	2.8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142100
	2.8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142102
	2.8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142104

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

	Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
	2.8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142101
	2.8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142103
	2.8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142105

ACCESSOIRES

Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE / PULSA

Eurocode 900507
Adaptateur voiture de chargeur

Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE & PULSA 300 ml

Eurocode 018880
Batterie Paslode Lithium

Eurocode 018881
Chargeur Paslode Lithium EU

Eurocode 401482
Huile IMPULSE

Eurocode 019783
Palpeur bardage IM90Xi

Eurocode 019784
Palpeur languette IM90Xi

Eurocode 019785
Palpeur tuile IM90Xi

Eurocode 013256
Ens. Palp.Bard.NO-MAR SERIES-i

Eurocode 019766
Magasin IM90Xi

Eurocode 300348
Blister 1 cartouche IM90i / Ci

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	13000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.6 Kg
Profondeur nette	376 mm
Longueur nette	325 mm
Largeur nette	121 mm
Puissance	105 J
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Capacité magasin	47 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	50-90 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	95 dB(A)
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s2