



# Répare Sols et Murs 280g Blanc

FICHE TECHNIQUE DU  
11/05/2020



Le Répar' Sols et Murs est composé d'un mastic polyester bi-composants idéal pour des réparations extrêmement résistantes. Grâce à ses composants, il répare tous types de brèches, crevasses, trous, fissures...il reconstitue facilement les parties manquantes.

## + PRODUIT

Reconstitue, rebouche et colle  
Tous types de pierres  
Sèche rapidement

32020  
3169981320204  
MASTICS DE REPARATION

Profondeur UV cm 10,2  
Largeur UV cm : 10,2  
Hauteur UV cm : 8,2

Poids Brut UV Kg : 0,42  
Poids Net UV Kg : 0,28

## LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

## MODE D'EMPLOI

**Préparation du support :**

**Poncer et dépolir le support.**

**Application :**

Mélanger 100g de mastic avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe pour un grain de café).

Mastiquer la partie à réparer à l'aide d'une cale métallique ou caoutchouc.

Si vous souhaitez une teinte sur mesure, mélanger au préalable différentes teintes de mastic sintopierre entre elles ou colorer le avec des colorants en poudre ou des colorants universels pour peintures (à base organique).

**Finition :**

Après ponçage à sec, le produit peu recevoir tous types de finition : cires, vernis, colorants et peintures. Attention le mastic sintopierre ne peut pas recevoir de revêtement en phase aqueuse.

Après 24 heures :le produit peut être poncé, percé, travaillé à l'aide d'outils traditionnels pour la pierre ou machines-outils. Le mastic peut être poli à l'aide de poudres à polir ou tout autre agent de polissage. Le mastic est inattaquable par les acides et bases moyennement concentrées, l'essence, le gasoil, les huiles et les solvants.

## RECOMMANDATION

Le Répar' Sols et Murs est composé d'un mastic polyester bi-composants idéal pour des réparations extrêmement résistantes. Grâce à ses composants, il répare tous types de brèches, crevasses, trous, fissures...il reconstitue facilement les parties manquantes.

0 806 601 101

Service gratuit  
+ prix appel

(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

## COMPOSITION :

VT

Usage: PREPARATION - REPARATION

Support : Sols, Murs

Utilisation : Outils d'application : Cale métallique ou caoutchouc

Rendement :

Nettoyage des outils : Acétone, Alcool

Aspect : PATEUX



Date de péremption DDP : NC Contact alimentaire : NON


Pays d'origine : FRANCE Rémanence :

Nomenclature douanière 3214.10.10.00 Craint le gel : NON

## REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH02 SGH07
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	oui
PHRASE P :	P102-P210-P264-P280-P302 + P352-P303 + P361 + P353-P305 + P351 + P338-P332 + P313-P403 + P235-P501
PHASE H :	H226-H315-H319
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	A+
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Solvant
TRIMAN	OUI (couvercle)
N° TP :	NC
LIEN FDS :	<a href="https://www.quickfds.com/cmt_bin/wfds-view?NFou=OS185.FR&amp;CCli=&amp;CPro=32025&amp;View=Pdf&amp;Lang=FR&amp;NF">https://www.quickfds.com/cmt_bin/wfds-view?NFou=OS185.FR&amp;CCli=&amp;CPro=32025&amp;View=Pdf&amp;Lang=FR&amp;NF</a>
ETIQUETTE PRODUIT:	<a href="http://products.groupe-altair.com/labels/3169981320204.pdf">http://products.groupe-altair.com/labels/3169981320204.pdf</a>

PICTO 1 SGH01	 PICTO 2 SGH02
PICTO 3 SGH03	PICTO 4 SGH04
PICTO 5 SGH05	PICTO 6 SGH06
 PICTO 7 SGH07	PICTO 8 SGH08
PICTO 9 SGH09	

ARCAA	ECOCERT
FSC	 FABRIQUE EN France

