



Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures 80g Chêne moyen

FICHE TECHNIQUE DU
11/05/2020



Sans odeur, le Rebouche bois pour imperfections et fissures Sinto se travaille en 30 minutes avant le début du durcissement. Il sèche en 4h, sans se rétracter. Attendez 2h si vous choisissez d'appliquer une deuxième couche. Une fois sec, le Rebouche bois pour imperfections et fissures Sinto se ponce, se perce, se visse...

+ PRODUIT

Pour trous et fissures jusqu'à 3mm maxi
Existe en plusieurs teintes : Chêne moyen, Chêne foncé, Chêne clair, Merisier, Acajou
Séchage en 4h
Sans odeur
Ne se rétracte pas

37105
3169981371053
REPARER

Profondeur UV cm 5,2
Largeur UV cm : 3,1
Hauteur UV cm : 15
Poids Brut UV Kg : 0,123
Poids Net UV Kg : 0,08

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Homogénéiser la pâte.

1ère étape : Nettoyer le support. Poncer, dépeussier et aspirer les résidus.

2ème étape : Appliquer en couche épaisse, lisser avec la spatule et laisser sécher.

3ème étape : Poncer au grain fin après séchage, puis dépeussier.

RECOMMANDATION

Sans odeur, le Rebouche bois pour imperfections et fissures Sinto se travaille en 30 minutes avant le début du durcissement. Il sèche en 4h, sans se rétracter. Attendez 2h si vous choisissez d'appliquer une deuxième couche. Une fois sec, le Rebouche bois pour imperfections et fissures Sinto se ponce, se perce, se visse...

0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel

(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

COMPOSITION :

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

Usage:

GAMME BOIS

Support :

Bois

Utilisation :

Outils d'application :

Cale, Spatule métallique

Rendement :

Nettoyage des outils :

Eau

Aspect :

PATEUX

Date de péremption DDP :

NC

Contact alimentaire :

NON

Pays d'origine :

FRANCE

Rémanence :

Nomenclature douanière

3214.10.10.00

Craint le gel :

oui

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH07
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	OUI
PHRASE P :	P102-P280-P302+P352-P333+P313-P501
PHASE H :	H317
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	A+
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	8
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	NC
TRIMAN	NON
N° TP :	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/out/19125-60866-06405-017164.pdf
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/labels/3169981371053.pdf

PICTO 1 SGH01	PICTO 2 SGH02
PICTO3 SGH03	PICTO 4 SGH04
PICTO 5 SGH05	PICTO 6 SGH06
 PICTO 7 SGH07	PICTO 8 SGH08
PICTO 9 SGH09	

ARCAA	ECOCERT
FSC	 FABRIQUE EN France

