



FICHE TECHNIQUE

Polyéthylène - Film bâtiment

Désignation : Film Bâtiment Noir / Bleu Tri-couches

Produit : **FONDAL III – 6m** **GENCOD : 3700403900255** €€

Matière première : Polyéthylène et Copolymère / Régénéré

Couleur : Noir / Bleu

Propriétés

	Valeurs	Unité de mesure	Méthode
Densité	env. 0,94	g/cm ³	DIN 53479
Épaisseur	160	µm	DIN 53370
Surface approximative	150	m ²	
Point de fusion	0,3 - 1,5	g/10min	DIN EN ISO 1133
Résistance à la traction longitudinale	>/=14	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Force de traction longitudinale	>/=32	N	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la traction transversale	>/=12	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Force de traction transversale	>/=27	N	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture longitudinale	>/=200	%	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture transversal	>/=250	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop	>/=1,0	g/µm	ASTM D 1709-75
Coefficient de la friction	0,20 - 0,60	-	DIN 53375

Film Sous Dallage conforme au DTU 13.3 permettant d'éviter les remontées d'humidité.

Remarque

Les éléments figurants sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. Ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité. Tolérances : +/- 5 %