



FICHE TECHNIQUE

- Désignation : RUBAN ADHESIF PVC ORANGE 50MMx33M GENCODE
- Produit : RUBORANG50 GN
- Gencod : 3700403900545

*Très résistant, élastique et souple, facile à déchirer, étanche à l'eau et d'une tenue aux UV.
Ce ruban adhésif est recommandé pour tous les travaux en extérieur.*

DOMAINES D'APPLICATION

Usage général dans le bâtiment, les travaux publics,...

Isolation : raccord pare-vapeur entre les lès de laine de verre

Électricité-voirie : bouchage des gaines en attente, frettage

Désamiantage – travaux en milieu hostile : montage sas, étanchéité des combinaisons

Enduits, peintures, nettoyage H.P : protection de courte durée des menuiseries, fixation des films de protection.

Agriculture : petites réparations d'urgence

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stocké à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +25°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Caractéristiques		
Facteurs	Résultats	Unité de mesure
Masse adhésive	Caoutchouc / Solvant	
Épaisseur totale	0,155	mm
Épaisseur film	0,13	mm
Adhésion sur acier	1,5	N/cm ²
Résistance à la rupture	19	N/cm ²
Allongement	150	%
Tack	77 (à 19°C)	mm
Transfert de colle	Faible *	
Tenue en température	-10 à 60	°C
Température d'application	+10 à 40	°C
Température de stockage optimum	+13 à 25	°C
Durée de stockage	1 an	

**Sur les surfaces poreuses telles que le marbre, les polycarbonates et les surfaces plastiques à forte brillance une validation par le client est nécessaire sous risque de laisser des dépôts de colles.*

Les éléments figurants sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifié. Ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité. **Tolérances : +/- 7%**