CAROPLATRE® HYDRO 5

Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité

LES + PRODUITS

- Hydrofugé
- Incombustible
- Régulateur hygrométrique
- Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- Maniable et peu encombrant
- Facile à découper
- Facile à poser

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur, pièces humides
Usage	Cloisons, Contre-cloisons
Largeur de l'UC (*) (m)	0,51
Couleur	Vert
Poids au m²	54,60
Épaisseur réelle (mm)	50
Classement à l'humidité	H2
Réaction au feu	M0
N° DTU	25-31
Norme	CE
N° DoP	CC001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Bande à cueillies, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Colle, Cornière PVC, Patte à vis

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Poids moyen	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Caroplatre® Hydro 5 56P	3496252005844	18,00	0,05	0,66	0,51	Palette de 56 pièces

UC : unité consommateur