



Plaque de plâtre à 2 bords amincis et à haute résistance mécanique pour tous types d'ouvrages. Habito® a été récompensé par 5 prix dont : - Lauréat Or de la Catégorie Aménagement Intérieur, dans le cadre du Concours de l'Innovation organisé par le Mondial du Bâtiment, - Prix de « l'Innovation Produits » aux Trophées du Négoce 2017 dans la catégorie « Rénovation », - Médaille d'Or Challenge Innovation au Séminaire LCA-FFB en novembre 2016.

LES + PRODUITS

- + Résiste à tous les coups du quotidien : 2 fois plus résistante aux chocs qu'un mur en parpaing creux
- + Facilite l'accrochage des objets lourds du quotidien :
- + - Jusqu'à 20 kg par point de fixation avec une seule vis à bois VBA 5 mm entièrement filetée
- + - Jusqu'à 60 kg par point de fixation sans renfort (avec cheville métallique à expansion)
- + Facile à identifier : couleur grise avec logo imprimé Habito® sur la face visible et couleur grise au dos

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur
Plaque par destination	Plaques résistance mécanique
Couleur du parement	Gris + logos
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	13
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Poids au m ²	12
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	DFIR
Type de parement	Carton
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	THD
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0

Résistance thermique (m².K/W)	0,04
Norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
N° DoP	Habito_12.5_002
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier