



Plaque de plâtre à 2 bords amincis, à haute résistance mécanique et hydrofugée pour tous types d'ouvrages en pièces humides. Habito® a été récompensé par 5 prix dont : - Lauréat Or de la Catégorie Aménagement Intérieur, dans le cadre du Concours de l'Innovation organisé par le Mondial du Bâtiment, - Prix de « l'Innovation Produits » aux Trophées du Négoce 2017 dans la catégorie « Rénovation ». - Médaille d'Or Challenge Innovation au Séminaire LCA-FFB en novembre 2016.

## LES + PRODUITS

- + Résiste à tous les coups du quotidien : 2 fois plus résistante aux chocs qu'un mur en parpaing creux
- + Facilite l'accrochage des objets lourds du quotidien :
- + - Jusqu'à 20 kg par point de fixation avec une seule vis à bois VBA 5 mm entièrement filetée
- + - Jusqu'à 60 kg par point de fixation sans renfort (avec cheville métallique à expansion)
- + Facile à identifier : carton gris avec logo imprimé Habito® sur la face visible, et carton gris-vert au dos .
- + Idéale pour l'agencement ou la rénovation des pièces d'eaux et non chauffées : salle de bain, garage, cellier, buanderie, cave...

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Ouvrages</b>	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur
<b>Plaque par destination</b>	Plaques résistance mécanique, Plaques pièces humides
<b>Couleur du parement</b>	Gris + logos
<b>Largeur de l'UC (*) (m)</b>	1,20
<b>Épaisseur arrondie (mm)</b>	13
<b>Épaisseur réelle (mm)</b>	12,50
<b>Poids au m<sup>2</sup></b>	12,10
<b>Aspect</b>	Lisse
<b>Composant principal</b>	Plâtre
<b>Type de plaque</b>	DFH11R
<b>Type de parement</b>	Carton
<b>Pare vapeur</b>	Non
<b>Perméance</b>	1
<b>Classement à l'humidité</b>	H1
<b>Dureté superficielle</b>	THD

<b>Réaction au feu (Euroclasse)</b>	A2-s1, d0
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	0,04
<b>Norme européenne</b>	EN 520
<b>N° DTU</b>	25.41
<b>N° DoP</b>	Habito_H_12.5_002
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>Produits de finition associés</b>	Enduit et bande
<b>Mode de pose</b>	A visser
<b>Traitement des joints</b>	avec bande papier