



Plâtre allégé, à prise courte, pour l'enduisage des murs et plafonds

LES + PRODUITS

- + Plâtre onctueux et souple
- + Utilisable immédiatement après le gâchage
- + Temps de séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur
Type de produit	Plâtre allégé
Couleur	Blanc
Taux de gâchage	à consistance (73%)
Granulométrie	Fin
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
N° DTU	25-1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Étiquetage sanitaire	A+
Épaisseur minimum d'application	Enduisage : 8 mm
Épaisseur moyenne d'application	10 mm
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8,5
Temps d'utilisation	1 h 15
Délai minimum avant recouvrement	2 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)
Durée de garantie (mois)	4
Durée de conservation (mois)	6 mois
Titre du produit (site internet)	Plâtre allégé pour l'enduisage : Lutèce® 2000 C 33kg

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Lutèce® 2000 Court 33kg 45sc	3496252002645	0,14	0,60	0,39	Palette de 45 sacs

UC : unité consommateur