



Plâtre, à prise rapide, pour le briquetage et l'enduisage des cloisons

### LES + PRODUITS

- + Adapté au chantier de moyenne surface
- + Prise progressive en enduisage
- + Rigidification rapide des cloisons en briquetage

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Destination</b>	Intérieur
<b>Usage</b>	Enduisage, Briquetage
<b>Type de produit</b>	Plâtre traditionnel
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Taux de gâchage</b>	Briquetage : 75% ou saturation (100%), Enduisage : à saturation (100%)
<b>Granulométrie</b>	Fin
<b>Réaction au feu (Euroclasse)</b>	A1
<b>N° DTU</b>	25.1
<b>N° DoP</b>	PEM001
<b>Norme européenne</b>	EN 13279-1
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>Épaisseur minimum d'application</b>	Enduisage : 8 mm
<b>Épaisseur moyenne d'application</b>	10 mm
<b>Consommation moyenne par cm d'épaisseur</b>	Briquetage : 5, Enduisage : 8
<b>Temps d'utilisation</b>	Briquetage : env. 30 min - Enduisage : env. 50 min
<b>Délai minimum avant recouvrement</b>	Enduisage : 4 semaines (selon la saison et l'aération des locaux), Briquetage : dès que les joints de plâtre sont durs
<b>Durée de conservation (mois)</b>	6
<b>Titre du produit (site internet)</b>	Plâtre manuel pour l'enduisage : Lutèce® Bleu 25kg

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom</b>	<b>Code EAN de l'UC (*)</b>	<b>Épaisseur de l'UC (*) (m)</b>	<b>Longueur de l'UC (*) (m)</b>	<b>Largeur de l'UC (*) (m)</b>	<b>Conditionnement de vente</b>
Lutèce® Bleu 25kg 63sc	3496250150140	0,12	0,50	0,35	Palette de 63 sacs

UC : unité consommateur