



Enduit poudre à prise lente (8 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 12 heures, indépendamment des conditions climatiques.

## LES + PRODUITS

- + Temps d'utilisation long.
- + Recouvrement du joint dans la journée.
- + Idéal pour les chantiers de taille importante.
- + Utilisable en mécanisation.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Destination</b>	Intérieur
<b>Usage</b>	Jointoiment
<b>Type de produit</b>	Enduit poudre à prise
<b>Taux de gâchage</b>	Environ 13 litres d'eau pour un sac de 25kg
<b>Durée de conservation (mois)</b>	9 mois
<b>Marque ( CE, aut...)</b>	CE
<b>N° DTU</b>	25.41 - 25.42
<b>N° CSTBat</b>	176-15-1401
<b>N° DoP</b>	PEM021
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>Outils d'application</b>	Couteau, Platoir, Bazooka™
<b>Consommation minimum (g/m²)</b>	330 g/m²
<b>Délai minimum avant recouvrement</b>	12 à 18 heures
<b>Recommandations d'emploi</b>	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
<b>Température d'emploi</b>	de +5°C à +30°C
<b>Stockage</b>	A l'abri de l'humidité
<b>Ponçable</b>	Oui