



Enduit poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 5 heures, indépendamment des conditions climatiques.

## LES + PRODUITS

- + Temps d'utilisation normal.
- + Recouvrement du joint dans la demi-journée.
- + Idéal pour tous types de chantiers.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Destination</b>	Intérieur
<b>Usage</b>	Jointoiment
<b>Type de produit</b>	Enduit poudre à prise
<b>Taux de gâchage</b>	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
<b>Durée de conservation (mois)</b>	9 mois
<b>Marque ( CE, aut...)</b>	CE
<b>N° ATEC</b>	9/05-815
<b>N° DTU</b>	25.41 - 25.42
<b>N° CSTBat</b>	18-99-815-2
<b>N° DoP</b>	PEM021
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>N° QB</b>	18-99-815-2
<b>Outils d'application</b>	Couteau, Platoir
<b>Consommation minimum (g/m<sup>2</sup>)</b>	330 g/m <sup>2</sup>
<b>Délai minimum avant recouvrement</b>	5 heures
<b>Recommandations d'emploi</b>	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
<b>Température d'emploi</b>	de +5°C à +30°C
<b>Stockage</b>	A l'abri de l'humidité
<b>Ponçable</b>	Oui