



Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis, de dimensions réduites pour chantiers d'accès difficile.

### LES + PRODUITS

- + Haute résistance à l'humidité (niveau H1)
- + Facile à identifier : parements de couleur verte
- + Conforme au DTU 25.41
- + Largeur réduite pour chantiers d'accès difficile

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Ouvrages</b>	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur
<b>Plaque par destination</b>	Plaques pièces humides, Plaques aménagement, rénovation
<b>Couleur du parement</b>	Vert
<b>Largeur de l'UC (*) (m)</b>	0,60
<b>Épaisseur arrondie (mm)</b>	13
<b>Épaisseur réelle (mm)</b>	12,50
<b>Poids au m<sup>2</sup></b>	10,30
<b>Aspect</b>	Lisse
<b>Composant principal</b>	Plâtre
<b>Type de plaque</b>	H1
<b>Pare vapeur</b>	Non
<b>Perméance</b>	1
<b>Classement à l'humidité</b>	H1
<b>Dureté superficielle</b>	Standard
<b>Réaction au feu (Euroclasse)</b>	A2-s1, d0
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	0,04
<b>Norme européenne</b>	EN 520
<b>N° DTU</b>	25.41
<b>N° DoP</b>	PL001
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>Produits de finition associés</b>	Enduit et bande
<b>Mode de pose</b>	A visser

## CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placomarine® 600 BA 13 250	3496250084858	0,01	2,50	0,60	0,04	Palette de 100 plaques

UC : unité consommateur