

Déclaration des Performances
N° 149875

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
MONOBLANCO
- 2 **Usage prévu :**
Mortier d'enduit monocouche OC CS II Wc2 à base de liants minéraux pour les finitions extérieures
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS II
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	≤ 20
Durabilité (résistance au gel/dégel)	
Adhérence après cycles de conditionnement	$\geq 0,2$ N/mm ² - FP :B
Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	≤ 1 ml/cm ² après 48h
Conductivité thermique/ masse volumique ($\lambda_{10,sec}$)	NPD
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : G. Latil Directeur Général
A Issy-les-Moulineaux le 16/06/2017

