

Déclaration des Performances
N°81754

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
PARLUMIERE STH
- 2 **Usage prévu :**
Mortier pour enduit d'assainissement (R) extérieur, intérieur pour les finitions de murs, poteaux, cloisons
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles | Performances |
|---|--|
| Réaction au feu | A1 |
| Absorption d'eau par capillarité | ≥ 0,3 kg /m ² après 24h |
| Résistance en compression | CS II |
| Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau | μ ≤ 15 |
| Adhérence | ≥ 0,2 N/mm ² - FP :B |
| Conductivité thermique/ masse volumique | NPD |
| Durabilité (résistance au gel/dégel) | Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier |
| Substances dangereuses | voir FDS |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général
A Issy-les-Moulineaux le 16.11.2017

