

Boost'R Hybrid³

FICHE TECHNIQUE



DIMENSIONS

Surface : **16 m²**
Largeur : **1,6 m***
Longeur : **10 m**
Masse surfacique : **625 g / m² (+/- 5%)**
Épaisseur déclarée : **45 mm (+/- 9)**

RÉSISTANCE THERMIQUE

NF EN 16012+A1

R AVEC 2 LAMES D'AIR

R = 3,20 m².K/W

R INTRINSÈQUE

R = 2,45 m².K/W

Emissivité des films externes **0,08 / 0,9**

* dont 0,1 m de languette débordante adhésive

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

ECRAN SOUPLE DE SOUS-TOITURE POUR COUVERTURE EN PETITS ÉLÉMENTS DISCONTINUS
ECRAN SOUPLE POUR MURS ET CLOISONS EXTÉRIEURES

Caractéristiques essentielles

Étanchéité à l'eau avant et après vieillissement	W1	
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	Sd < 0,35 m	EN 13859-1 : 2014
Réaction au feu	NPD	EN 13859-2 : 2014
Substances dangereuses	Aucune	

Propriétés en traction (avant et après vieillissement)

Force de traction maximale sens longitudinal	> 300 N / 50 mm	
Force de traction maximale sens transversal	> 200 N / 50 mm	EN 13859-1 : 2014
Allongement sens longitudinal	> 20%	EN 13859-2 : 2014
Allongement sens transversal	> 5%	

Résistance à la déchirure au clou

Sens longitudinal	> 150 N	EN 13859-1 : 2014
Sens transversal	> 150 N	EN 13859-2 : 2014

Souplesse

A basse température (pliabilité)	-30°C	EN 13859-1 : 2014 EN 13859-2 : 2014
----------------------------------	-------	--

Déclaration de la performance (DOP) complète disponible sur www.acts-isolation.com

CONDITIONNEMENT

Unité de vente	EAN	Code article	Poids net unité de vente
Palette de 12 paquets	3570432110075	80228	110 kg
Paquet dossé de 16 m ²	3570432110068	Non commercialisé à l'unité	

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Désignation	Unité de vente	EAN	Code article	Largeur	Longueur
Adhésif ISODHESIF LAINE	Carton de 6 rouleaux	3570431251618	NN017	100 mm	25 m
Cutter spécial ACTIS	Carton de 5 cutters	4002632950476	NU004		
Lames de rechange pour cutter	Boîte de 10 lames	3570431250161	NU005		