Double densité

Rockfeu REI 120 Natural RsD

Panneau rigide revêtu avec un voile de verre Natural.

LES + PRODUIT

- Rockfeu REI 120 Natural RsD dispose des mêmes performances que Rockfeu REI 120 RsD
- La finition Natural s'harmonise avec l'aspect béton, s'intègre dans l'environnement
- Le voile apporte une protection complémentaire
- Surface lisse
- Possibilité de peindre les panneaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse) **A1**
Conductivité thermique (W/m.K) ..... **0,035 / 0,034**
Masse volumique nominale
de la couche inférieure (kg/m³) ..... **60 / 65**
Masse volumique nominale
de la couche supérieure (kg/m³) **110**
Dimensions (Lxl en mm) ..... **1200 x 600**
Tolérance épaisseur **T5**
Stabilité dimensionnelle ..... **DS(70,90)**
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle ..... **WL(P)**
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle ..... **WS**
Transmission de vapeur d'eau **MU1**

Étiquetage sanitaire ..... **A**

DIPLÔMES

ACERMI ■ 07/015/443
KEYMARK ■ 008-SDG5-443
DoP ■ CPR-DoP-FR-007

Rockfeu REI 120 Natural RsD peut être utilisé pour l'isolation des plafonds de garages.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Nombre de pièces/ colis	Nombre de m²/ colis	Nombre de pièces/ palette	Nombre de m²/ palette	Camion tautliner m²/chargement (44 palettes)	Classe de produit	Code EAN
247035	1200 x 600 x 60	1,70	5	3,60	40	28,80	1267,20	A	3 53731 1018808
247036	1200 x 600 x 80	2,35	5	3,60	30	21,60	950,40	A	3 53731 1018822
205145	1200 x 600 x 100	2,90	3	2,16	24	17,28	760,32	A	3 53731 1013422
247718	1200 x 600 x 105	3,05	4	2,88	24	17,28	760,32	A	3 53731 1019089
247342	1200 x 600 x 120	3,45	-	-	20	14,40	633,60	A	3 53731 1018921
247353	1200 x 600 x 130	3,75	-	-	18	12,96	570,24	A	3 53731 1018945
247354	1200 x 600 x 140	4,05	-	-	16	11,52	506,88	A	3 53731 1018952
247491	1200 x 600 x 150	4,35	-	-	16	11,52	506,88	A	3 53731 1018976
247500	1200 x 600 x 180	5,20	-	-	12	8,64	380,16	A	3 53731 1019010
247501	1200 x 600 x 200	5,80	-	-	12	8,64	380,16	A	3 53731 1019027

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur