



Vous êtes ici :

Parois verticales ► Isoler les murs intérieurs ► Isoler les murs par l'intérieur en contre-cloison



Rockplus nu

Panneau mono densité non revêtu.

LES + PRODUIT

- Confort de pose : douceur au toucher
- Performance thermique été / hiver : $\lambda 33$
- Étiquetage sanitaire A+
- S'adapte à de nombreuses configurations
- Forte capacité d'absorption des bruits



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	A1
Conductivité thermique (W/m.K).....	0,033
Masse volumique nominale (kg/m ³).....	50
Critère de semi-rigidité.....	Certifié ACERMI
Longueur (mm).....	1350
Largeur (mm).....	600
Tolérance épaisseur.....	T3
Stabilité dimensionnelle.....	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle....	WS
Transmission de vapeur d'eau.....	MU1
Étiquetage sanitaire.....	A+

DIPLÔMES

ACERMI ■ 18/015/1329
KEYMARK ■ 008-SDG5-1329
DoP ■ CPR-DoP-FR-101

Rockplus nu peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages.

Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonneries.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
265763	1350 x 600 x 75	2,25	4	3,24	16	64	51,84	1 140,48	A	3 53731 1023796
265764	1350 x 600 x 100	3,00	3	2,43	16	48	38,88	855,36	A	3 53731 1023802
265765	1350 x 600 x 120	3,60	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1023819
265766	1350 x 600 x 140	4,20	3	2,43	12	36	29,16	583,20*	A	3 53731 1023826
265768	1350 x 600 x 200	6,05	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3 53731 1023840

*20 palettes

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur