



Photo et textes non contractuels

JET 30 i

(Ref. 20402041)

Aspiration d'eau et poussières
Usage très intensif

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

Informations produits :

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PTFE résistant à l'eau
Accessoires métalliques et tubes inox
Base renforcée par fibres de carbone
Rangement accessoires intégrés dans la base
Large base à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée
Flexible armé anti-écrasement
Moteur 1450 W à haut rendement, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une deuxième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)
Hautes performances d'aspiration en dépression et en débit
Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur liquide de 400 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur brosse ronde
- Filtre cartouche classe M

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 80.00
Largeur (cm) : 53.00
Longueur (cm) : 43.50
Poids net (Kg) : 16.60
Puissance (W) : 1450
Alimentation (V) : 230 V Mono
Cuve Inox
Capacité de cuve (l) : 35
Dépression (Kpa) : 26,7
Débit (l/min) : 4200
Niveau sonore (dBA) : 74
Atex Zone : 22 Non
Diamètre accessoires (mm) : 40
Décolmatage : Oui
Homologué Classe M : Non
Filtre aspirateur : Cartouche PET Classe M
Prise synchro : Non
Longueur de câble (m) : 7
Volume de cuve (L) : 38