

# HOT PEPPER

Gaston MILLE®

BTP, INDUSTRIE LOURDE

GASTON MILLE



♂	37/51	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
S3		 MICRO-AERE	 1,290KG



LE  GASTON MILLE Fabrication française

## NIVEAU DE SECURITE S3 AN HI CI SRC NORME EN ISO 20345:2011



**Embout de Sécurité**  
(résistant jusqu'à 240J)



**Semelle Antiperforation**  
(résistant jusqu'à 1 430N)



**Semelle Antiglisse**

A

**Antistatique**

E

**Absorption des chocs**

FO

**Semelle résistante aux hydrocarbures**

WRU

**Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau**

AN

**Protection des malléoles**

SRC

**Résistant au glissement**  
SRC = SRA\* + SRB\*\*

**Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid**

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

HI

CI

## COMPOSITION

Dessus	Cuir lisse pleine fleur + surbout de protection + sans couture latérale
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion
Embout	Fibre de verre (en acier pour les pointures 49 au 51)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU2D Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1 290g
Pointures	37-51
Code article	GPHG3
Hauteur	16 cm
Particularités	Disponible en pointures extrêmes