

LOMBA

GAMME CASUALGRIP

Gaston MILLE®

INDUSTRIE / SECOND OEUVRE / LOGISTIQUE

| | | | |
|----|-------|--|---|
| ♂ | 39/48 |  ALUMINIUM 200J |  TEXTILE 1430N |
| S3 | |  COOLMAX® |  1,042KG |



LE+ GASTON MILLE Conception intérieure ultra confortable

NIVEAU DE SECURITE S3 SRA
NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 200J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

**Semelle de marche résistante
aux hydrocarbures**

WRU

**Tige résistante à la pénétration et
à l'absorption d'eau**



Chaussant large

SRA

Adhérence haute performance
SRA

COMPOSITION

| | |
|-------------------------------|--|
| Dessus | Microfibre souple de qualité - résistant aux huiles et hydrocarbures |
| Doublure | Coolmax® : séchage rapide + traitement antibactérien |
| Embout | Aluminium |
| Semelle intérieure | Amovible + Antibactérien |
| Semelle antiperforation | Semelle antiperforation textile |
| Semelle | PU/TPU |
| Poids net/paire (pointure 42) | 1042g |
| Pointures | 39-48 |
| Code article | LMMT3 |

MADE IN FRANCE

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.

GASTON MILLE