

## Fiche technique produit

**GUILBERT EXPRESS**  
Le Périgole - Lot 209-210  
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
94127 Fontenay sous Bois Cedex - France  
Tél : 0825 800 251 - Fax : 0825 800 238

Lances série plate - 1660 - 1662	
Créée le	16/07/03
Modifiée le	23/04/13
Indice	C

<b>Réf.</b>	<b>1660</b> <b>1662</b>
<b>Nom :</b>	<b>Lances série plate</b>

<b>Produit :</b>	<b>Lance</b>
<b>Métier :</b>	<b>Etanchéité</b>
<b>Utilisateur :</b>	<b>PRO/GP</b>
<b>Énergie :</b>	<b>GAZ PROPANE</b>

### Description

Tuyère à prise d'air arrière ( aspiration primaire ) produisant une excellente flamme dans toutes les positions notamment dirigée vers le sol.

Les domaines d'applications : le brûlage, l'étanchéité, la désinfection.

Alimentation de 2 à 4 bar.

Tuyère inox



	<b>1660</b>	<b>1662</b>
Gaz de référence	Propane	Propane
Pression	4b / 58 psi	4b / 58 psi
Débit en g/h	2898	11777
Puissance kW	40	163
BTU/h	136500	55500

<b>Pièces détachées</b>	<b>1660</b>	<b>1662</b>
Sortie de gaz Réf.	4629	4824

<b>Accessoires</b>	<b>Référence</b>	<b>Longueur</b>
Rallonge	4726	40 cm
Rallonge	4727	20 cm

<b>Divers</b>	<b>1660</b>	<b>1662</b>
Section tuyère (mm)	100 x 35	168 x 48
Longueur des flammes mm (3 bar)	310	600

<b>Conditionnement</b>	<b>1660</b>	<b>1662</b>
Masse (g)	400	620
Type	Accroche lance	



### Réglementaire

Conçues selon : EN731

Lances à utiliser exclusivement avec les manches EXPRESS

**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

[www.express.fr](http://www.express.fr)