

Information produit

70 02 160 SB

Pince coupante de côté

DIN ISO 5749



- La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour fils doux et durs
- Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- Avec tranchant allongé
- Avec biseau
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

| | |
|------------|------------------------|
| Réf. | 70 02 160 SB |
| EAN | 4003773011750 |
| Pince | noire atramentisée |
| Tête | polie |
| Poignées | avec gaines bi-matière |
| poids | 228 g |
| Dimensions | 160 x 84 x 92 mm |
| Norme | DIN ISO 5749 |

Technische Attribute

| | |
|--|----------|
| Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 3,0 mm |
| Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre) | Ø 2 mm |
| Capacités de coupe Fil d'acier tendre (diamètre) | Ø 4,0 mm |

Classification

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000165 |
| ETIM 6.0 | EC000165 |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112114 |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

