



## OPTISCHE ROOKMELDER DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE



### NL Optische rookmelder

- Voeding: 1 x 9V E-Block (inclusief)
- Autonomie batterij: > 5 jaar
- Levensduur melder: 10 jaar
- Alarmsignaal: 85 dB(A) op 3 m
- Lege batterij indicatie
- Testschakelaar
- Gebruikstemperatuur: 0°C tot +40°C
- Vochtigheidsgraad: < 85%
- BOSEC gekeurd

### FR Détecteur de fumée optique

- Alimentation : 1 x E-Block 9V (incluse)
- Autonomie de la pile : > 5 ans
- Durée de vie du détecteur : 10 ans
- Signal d'alarme : 85 dB(a) à 3 m
- Témoin de décharge
- Fonction de test
- Température en opération : 0 °C jusqu'à +40 °C
- Taux d'humidité : < 85 %
- Approuvé BOSEC



0359-CPR-00609  
DoP 536-CPR-001  
EN 14604:2005/AC:2008

Ref.: 364000020



Distributed by  
[www.profile.eu](http://www.profile.eu)

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

 Lifespan  
**10 YEARS**

Battery operation time

 **5 YEARS**



EN 14604