



RACCORD TOUTUB COUDE ÉGAL

Code interne : AFC14

Description.

- Coude égal TOUTUB
- Ø 14
- Matière : laiton
- Tenue en pression : 16 bars
- Température maxi : 80 °C
- Dimensions produit (cm): 4,6 x 4,6 x 2,6
- Poids (g): 68



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

pratique
Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

100% étanche
Grâce au joint torique (EPDM)

solidité
Corps en laiton. Le raccord peut être peint.

stabilité
Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.

Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 3186577 - Packaging : sachet gencodé brochable (12 x 8 x 2,6)
- Réf. 3468772 - Packaging : vrac
- Pays de Fabrication : CHINE



Notice / infos pratiques.

Montage sur tube cuivre




Montage sur tube PER



clac!
Insérer le tube dans le raccord jusqu'au contact de l'anneau en acier inox. Puis pousser en exerçant une rotation jusqu'en butée.

Après le Clac, c'est installé.



FACILE À DÉMONTER


Repositionnable réutilisable (sous réserve de démontage du raccord avec la bague adaptée).

disponibles en Ø : Ø12 Ø14 Ø16 Ø20

Presser avec la bague pour comprimer l'extrémité du raccord et retirer le tube.

10 ANS GARANTIE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.



...de la MAISON

