



RACCORD TOUTUB COUDE MÂLE

TOUTUB
RACCORD AUTOMATIQUE

Code interne : AFCM2020

Description.

- Coude mâle TOUTUB
- Ø 20
- Mâle. 20x27 (3/4")
- Matière : laiton
- Tenue en pression : 16 bars
- Température maxi : 80 °C
- Dimensions produit (cm) : 5,7 x 5,4 x 3,2
- Poids (g) : 109



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

solidité

Corps en laiton.
Le raccord peut être peint.

100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)

stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.

Généralités/ Données logistiques.


- Réf. 3186676 - Packaging : sachet gencodé brochable (15 x 10 x 3,2)

- Pays de Fabrication : CHINE

Ø20

M.20x27
(3/4")

H. 5,7cm





Notice / infos pratiques.

Montage sur tube cuivre




Montage sur tube PER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.

FACILE À DÉMONTER



...de la MAISON