



INSERTS POUR TUBE PER

INSERTS FOR PE-X TUBE

Code interne : APPER16

Description.

- **Insert pour tube PER**

- Ø 16

- **Matière** : laiton

- **Tenue en pression** : 16 bars

- **Température maxi** : 80 °C

- **Dimensions produit** (cm) : 2 x 1,6 x 1,6

- **Poids** (g) : 7



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub

Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité.

Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)

solidité

Corps en laiton.
Le raccord peut être peint.

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.



Généralités/ Données logistiques.

- **Réf. 3186805** - **Packaging** : sachet gencodé brochable **2 pcs** (12 x 8 x 1,2)
- **Réf. 3186812** - **Packaging** : sachet gencodé brochable **10 pcs** (15 x 10 x 1,6)
- **Réf. 3470324** - **Packaging** : sachet gencodé brochable **2 pcs** (12 x 8 x 1,2)
- **Pays de Fabrication** : CHINE



Notice / infos pratiques.

Montage sur tube PER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.

FACILE À DÉMONTER

