



INSERTS POUR TUBE PER

INSERTS FOR PE-X TUBE

Code interne : APPER20

Description.

- **Insert pour tube PER**

- Ø 20

- **Matière** : laiton

- **Tenue en pression** : 16 bars

- **Température maxi** : 80 °C

- **Dimensions produit** (cm) : 2,3 x 2 x 2

- **Poids** (g) : 14



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub

Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité.

Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes

- Raccords se montant sans outils

- Installation rapide

- Démontables et réutilisables

pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)

solidité

Corps en laiton.
Le raccord peut être peint.

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.


Généralités/ Données logistiques.

- **Réf. 3186829 - Packaging** : sachet gencodé brochable **2 pcs** (12 x 8 x 1,2)


- **Pays de Fabrication** : CHINE

Notice / infos pratiques.

Montage sur tube PER



FACILE À DÉMONTER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.

