

## JOUBERT POPLY



Tout Peuplier - Faces II/III  
Collage classe 2 ou classe 3 - E1

Bois clair et léger.  
Agencement intérieur.  
Parement mural, mobilier, caisses d'emballage.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### INDICATIONS GÉNÉRALES

Conformité aux normes européennes :

- Classe de collage : selon EN 314-2
- Classification des faces : selon EN 635-2
- Tolérances sur dimensions : selon EN 315
- Marquage des panneaux : selon EN 636
- Classe d'emploi 2 : selon EN 335

### CARACTÉRISTIQUES

Épaisseurs : 4 à 30 mm.

Marquage **CE 2+** pour usage structurel (selon EN 13986) pour les panneaux d'épaisseurs  $\geq 8$  mm (certificat de contrôle délivré par FCBA).

Marquage **CE NS** pour usage non structurel (selon EN 13986) pour les panneaux d'épaisseur  $< 8$  mm ou collage classe 3.

|  |  |
|--|--|
| Masse volumique :                      | 450 kg/m <sup>3</sup> ( $\pm 50$ kg/m <sup>3</sup> )                 |
| Réaction au feu :                      | D-s2, d0 pour épaisseur $\geq 9$ mm**<br>E pour épaisseur $< 9$ mm** |
| Classe de dégagement de formaldéhyde : | Classe E1<br>US EPA TSCA Title VI - CARB ULEF                        |
| Conductivité thermique :               | $\lambda = 0,11$ W/m.k   |
| Contenu en pentachlorophénol :         | $< 5$ ppm  |

\*\* Selon la mise en œuvre du panneau.

| Epaisseurs mm | Nombre de plis | Colisage | 250 x 122 cm     | 252 x 185 cm | 310 x 153 cm | 250 x 122 cm     | 252 x 185 cm |
|---------------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
|               |                |          | Collage classe 2 |              |              | Collage classe 3 |              |
| 4             | 3              | 124      | ✓                | ✓            | -            | ✓                | ✓            |
| 5             | 3              | 100      | ✓                | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |
| 8             | 5              | 62       | ✓                | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |
| 10            | 5              | 50       | ✓                | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |
| 12            | 7              | 42       | ✓                | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |
| 15            | 7              | 33       | ✓                | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |
| 18            | 9              | 28       | ✓                | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |
| 22            | 11             | 23       | ✓                | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |
| 25            | 11             | 20       | ✓                | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |
| 30            | 13             | 17       | ✓                | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |

Autres formats sur demande : 250 x 153 cm et 305 x 130 cm | Pour des panneaux certifiés PEFC™, selon crédits disponibles, nous consulter.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).