

Gaine TPC



Application

Système de conduit cintrable, double paroi, annelé extérieur pour la protection des canalisations enterrées.

Gamme

| Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Touret ou couronne (m) |
|---------------|----------------|------------------------|
| 40 | Rouge | 25 |
| 40 | Rouge | 50 |
| 50 | Rouge | 25 |
| 50 | Rouge | 50 |
| 63 | Rouge | 25 |
| 63 | Rouge | 50 |
| 75 | Rouge | 25 |
| 75 | Rouge | 50 |
| 90 | Rouge | 25 |
| 90 | Rouge | 50 |
| 110 | Rouge | 25 |
| 110 | Rouge | 50 |
| 40 | Verte | 25 |
| 40 | Verte | 50 |
| 50 | Verte | 25 |
| 50 | Verte | 50 |
| 40 | Bleue | 25 |
| 40 | Bleue | 50 |
| 50 | Bleue | 50 |
| 63 | Bleue | 25 |
| 63 | Bleue | 50 |
| 90 | Bleue | 50 |
| 40 | Jaune | 25 |
| 63 | Jaune | 50 |

Matériau

Polyoléfine de différentes couleurs suivant la nature des réseaux :

- Bleu : Eau potable
- Jaune : Gaz
- Rouge : Électricité
- Vert : Télécommunications