

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 03-230518-E125M

En conformité avec La Règlementation (EU) N°305/2011 du 9 mars 2011,
pour les Produits de Construction (CPR)

Code d'identification du type de produit	Caniveaux de voirie B125
Identification du produit	Références CONNECTO : corps référence CAB13 (CAB134, CAB131A, CAB133A selon couleur) associés aux grilles : GR77, GR77S, GDE10BN, GDR10BC, GDR10BCI
Usages prévus	Caniveaux hydrauliques linéaires préfabriqués, de type M, destinés à récupérer et transporter les eaux de surface, quand ils sont installés dans des zones utilisées par les piétons et/ou les véhicules de type trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement privées et parkings à étages pour voitures.
Contact	NICOLL 37-39 rue Pierre et Marie Curie - 49309 CHOLET Cedex Tél. : +33(0)2.41.63.73.83 - e-mail : tech-com.nicoll@alixaxis.com

Niveau d'évaluation de la performance	System 3
--	----------

Organismes notifiés et n° de rapports

Rapports	CERIB (NB1164)	CSTB (NB0679)
Corps extrudé	2013CERIB1822 - 2013CERIB1823 - 2013CERIB1824	N/A
Grilles	2013CERIB1161 - 2013CERIB2005	EEM553040104 - ES552-05-1177

Performances déclarées

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performance</i>	<i>Norme harmonisée de référence</i>
Étanchéité : raccordement des caniveaux hydrauliques	Aucune fuite	NF EN 1433:2003 + A1:2005
Capacité à supporter la force, déviation sous la force — charge maximale — flèche résiduelle	B125 < [CO/50] mm	
Durabilité	NPD	

Les performances du produit identifié par son code et sa référence sont conformes aux performances déclarées indiquées au point « performances déclarées » du règlement n°305/2011.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fabien PEREZ
Responsable Normes

Cholet, le 23 Mai 2018