

Enduit PRÉGYDRO PE

Enduit Joints à séchage Prêt à l'Emploi (PE). Idéal pour tous les locaux humides EB & EB+P : cuisine, salle de bains et sanitaires à caractère privatif, cellier, garage à caractère privatif...



AVANTAGES

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Couleur verte
- Bonne glisse
- Suppression de la SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage)

APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre Hydro à bords amincis & doublages isolants Hydro
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux humides EB & EB+P
- Application manuelle

ATTRIBUTS TECHNIQUES

| | |
|--------------------|------------------|
| Réaction au feu | A2-s1,d0 |
| Rapport de mélange | Non significatif |
| Temps de stockage | 12months |
| Type d'application | Manuel |
| Certifications | A+ |
| Temps d'emploi | 12 mois |
| Couleur | Vert |

PRODUITS

| | Code SAP | Poids |
|---------------------------------|----------|-------|
| Enduit PREGYDRO PE SEAU 10KGX48 | 112619 | 10kg |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.