

## Fourrure PRÉGYMÉTAL S47 47-17/6

La fourrure PRÉGYMÉTAL est utilisée lors de la réalisation de contre-cloisons et de plafonds. C'est un profilé métallique en forme de U en Z140 La fourrure S47 sera adaptée pour les plaques à bords amincis.



### AVANTAGES

- Produit standard

### APPLICATION

Réalisation de contre-cloisons et de plafonds.

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 140 g/m <sup>2</sup>
Couleur	Gris

### PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur
FOURRURE S47/6 L 2,70M PALx48paq	97629	270cm	4.7cm	0.6mm
FOURRURE S47/6 L 3m PALx48paq	96333	300cm	4.7cm	0.6mm
FOURRURE S47/6 L 5,25M PALx48paq	97620	525cm	4.7cm	0.6mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.