

# Fourrure PRÉGYMÉTAL WAB S47-17/6.2

La fourrure PRÉGYMÉTAL Wab est utilisée lors de la réalisation de contre-cloisons et de plafonds en milieux très humides. (voir Application ci-dessous) C'est un profilé métallique en forme de U.



## AVANTAGES

- Ossature standard avec galvanisation supérieure

## APPLICATION

En application intérieure :

- Ouvrages de contre-cloisons pour locaux très humides classés EB+c et EC : salles de bains avec jets hydromassant, sanitaires collectifs, cuisines et laveries collectives, piscines et balnéothérapies
- Ouvrages de plafonds pour locaux très humides classés Eb+C : cuisines et douches collectives En application extérieure :
- Plafonds extérieurs abrités, porches et balcons localisés à plus de 20 km du littoral

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Réaction au feu          | A1, non-combustible |
| Traitement de la surface | Z 275 g/m²          |
| Couleur                  | Gris                |

## PRODUITS

|                                     | Code SAP | Longueur | Largeur | Épaisseur |
|-------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| FOUR.WABS47-17/6,2 L5,25m PALX24paq | 98837    | 525cm    | 4.7cm   | 0.62mm    |
| FOUR.WABS47-17/6,2 L3m PALx24paq    | 98455    | 300cm    | 4.7cm   | 0.62mm    |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.