

# PRÉGYMAX R5,05 BA13+160

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs par l'intérieur. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC Std BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI. Résistance thermique R5,05 m<sup>2</sup>.K/W. Disponible de 40 à 160mm d'épaisseur d'isolant.



## AVANTAGES

- Plaque bleu facilement identifiable sur chantier
- Amélioration de l'isolation acoustique et thermique des murs
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

## APPLICATION

- Isolation thermo-acoustique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Réaction au feu      | B-s1,d0                 |
| Résistance thermique | 5.05m <sup>2</sup> .K/W |
| Certifications       | ACERMI,A+               |
| Classe de perméance  | P2                      |
| Couleur              | Gris                    |

## PRODUITS

|                            | Code SAP | Longueur | Largeur | Épaisseur | Type d'isolant | Épaisseur d'isolant | Conductivité thermique (10°C) |
|----------------------------|----------|----------|---------|-----------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| MAX R5,05 13+160 120*250x7 | 100892   | 250cm    | 120cm   | 173mm     | Polystyrene    | 160mm               | 0.032W/m K                    |
| MAX R5,05 13+160 120*260X7 | 100893   | 260cm    | 120cm   | 173mm     | Polystyrene    | 160mm               | 0.032W/m K                    |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

01/03/2023