

Vis PRÉGY WAB 25 500h

La Vis PRÉGY Wab est utilisée pour la fixation de plaques de plâtre PRÉGY Wab sur ossature métallique Wab Ces vis ont une résistance au brouillard salin de 500 H.



AVANTAGES

- Cloisons, contre-cloison et plafond
- Epaisseur de l'ossature inférieure ou égale à 0,75mm
- Application en milieux humides

APPLICATION

La Vis PRÉGY Wab est utilisée pour la fixation de plaques de plâtre PRÉGY Wab sur ossature métallique Wab (Z275).

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Type de matériau	acier galvanisé
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Diamètre	Forme de tête	Type de filetage	Type de pointe
Vis PRÉGYWABX25 500H BTE1000/PAL480	4078334	2.5cm	3.9mm	trompette	Inversé	autotaraudeuse - pointe clou

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

03/03/2023