

Scie radiale Ø 305 mm – 1520 W – 105 mm – Faisceau laser

C12RSH2WAZ

EAN 4966376291199

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF



Lame carbure bois

- Poignée soft-grip anti-vibrations
- Démarrage progressif, vitesse constante
- Blocage de l'arbre
- Frein de lame, la lame s'arrête après 5 sec au lieu de 15
- Plateau pivotant jusqu'à 57° avec préréglages d'angles : 0°/22,5°/31,6°/45° avec serrage rapide (poignée)
- Tête inclinable jusqu'à 45° Droite & gauche : pour coupes d'onglet, en biseau et combinée
- 2 axes de forte section pour une grande rigidité en coupe radiale
- Pare-éclat réglable pour éviter l'éclatement du bois en fin de coupe
- Blocage de la tête en position basse pour faciliter le transport
- 2 interrupteurs séparés pour option laser

■ Caractéristiques

Puissance	1520 W
Vitesse à vide	4000 tr/min
Lame	Ø 305 mm
Alésage	30 mm
Coupe droite 90°	105 x 312 mm / 118 x 260 mm
Onglet 45°	105 x 220 mm / 118 x 180 mm
Biseauté (droite 90° + biseau 45°)	68 x 312 mm / 73 x 260 mm
Combinée (onglet 45° + biseau 45°)	68 x 220 mm / 73 x 180 mm
Niveau puissance sonore	100 dB(A)
Niveau pression acoustique	107 dB(A)
Poids	29 Kg / 30 Kg
L x l x H	930 x 595 x 710 mm

■ C12RSH2WAZ



Applications

Cuisiniste et menuisier. Idéale pour découpe tous types de bois en atelier ou sur chantier (parquet, liteau, moulure) possibilité découpe alu avec lame denture négatives.

Accessoires standards

Clé de serrage 17 mm - Sac à poussière - Lame carbure bois Ø 305

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s