

## Meuleuse Ø 125 mm 18 V 5.0 Ah – frein électrique

**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORTATIF

### G18DBBALWQZ

EAN 4966376314065

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**ACS**  
ACTIVE CONTROL SYSTEM

**5.0Ah**  
Li-ion

**HIT-  
SYSTEM  
CASE**

Également Disponible  
G18DBBALWZZ  
EAN 4966376314034  
Dans System Case HSC II  
Sans Batterie ni chargeur



- Frein électrique
- Démarrage progressif
- Protection anti-recul & anti-redémarrage
- Blocage de l'arbre
- Vitesse : 9000 tr/min = ponçage, coupage + Vitesses mode Auto : 5500 tr/min = charge légère - économie d'énergie
- Grande capacité de coupe 3,2 cm
- Résistante aux poussières & à l'eau
- Longévité de votre outil assuré par la protection de surcharge
- Légère : la batterie 5.0 Ah reste au même poids qu'une 3.0Ah & 4.0Ah
- Ultra compacte L. 326 mm Ø du corps 152 mm
- Carter de protection réglable sans outil (levier)
- Corps de la machine soft-grip + Poignée anti-vibration : maniabilité & confort
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Chargeur ventilé = optimise l'utilisation des batteries

### ■ Caractéristiques

Puissance	18 V - 5.0 Ah Li-ion
Vitesse à vide / mode auto	9000 tr/min / 5500 tr/min
Disque x épaisseur	Ø 125 x 6 mm
Vitesse périphérique	80 m/s
Alésage / Filetage	22,2 mm / M14
Niveau puissance sonore	88 dB(A)
Niveau pression acoustique	77 dB(A)
Emission de vibration	1 m/s <sup>2</sup>
Poids	2,3 kg
Dimensions L x h x Ø corps	326 x 126 x 152 mm

### ■ G18DBBALWQZ

### Applications

Idéale en dépannage pour les lieux sans électricité. Découpe, meulage, ébarbage de l'acier, de l'inox et autres métaux. Coupe tuile, brique, parpaing, carrelage.

### Accessoires standards

Batteries x 2 (BSL1850) 335790 - Chargeur ventilé UC18YFSL - Clé à ergot 938332Z - Flasque de serrage 937817Z - Poignée auxiliaire - HitCase



**Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s