

NOTICE PRODUIT

Sikagard® Stop Algues PRO

TRAITEMENT ALGICIDE ET FONGICIDE, PRÉVENTIF ET CURATIF, FORMULE PROFESSIONNELLE RENFORCÉE EN PRINCIPE ACTIF.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SIKAGARD STOP ALGUES PRO est un liquide incolore, sans odeur, prêt à l'emploi et ne nécessitant pas de rinçage. Sa formule est renforcée en principe actif.

DOMAINES D'APPLICATION

SIKAGARD STOP ALGUES PRO élimine les salissures et résidus noirs, les algues vertes et rouges. Il limite également leur réapparition.

Ses domaines d'emploi sont très variés :

- Bâtiments : murs de façades, toitures, terrasses, balcons, escaliers extérieurs...
- Aménagements extérieurs : dallages, allées, murs de clôtures, vasques, statues, balustres, bassins et réservoirs non poissonneux...
- Equipements de loisirs : courts de tennis, coques de bateaux, caravanes...

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Puissant et sans dégradation des matériaux.
- Application rapide, sans rinçage.
- Applicable en horizontal ou en vertical.
- Applicable sur tous les supports : ardoise, shingle, pierre, brique, béton, mortier, fibres-ciment, plâtre, faïence, polyester, zinc...
- Agit rapidement et ne laisse pas de traces sur les matériaux dont il améliore la conservation.
- Effet préventif durable.
- Peut être peint ou recouvert par un enduit, une fois les salissures éliminées.
- Sur les supports peints, faire un essai préalable et attendre 72 heures minimum pour apprécier le résultat (vérifier que la peinture ne soit pas décolorée ou altérée).

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique

Ammonium quaternaire en phase aqueuse

Conditionnement	Bidons de 5 et 20 litres
Couleur	Préparation liquide prête à l'emploi, incolore et sans odeur.
Durée de Conservation	3 ans dans son emballage d'origine intact.
Conditions de Stockage	A l'abri du gel et de la chaleur.
Densité	environ 1
Valeur pH	environ 8
Consommation	1 litre pour 7 à 10 m ² environ
Température de l'Air Ambiant	Traiter par temps sec avec au moins 48 heures sans pluie après application.
Température du Support	Ne pas appliquer sur support en cours de gel ou de dégel. Ne pas appliquer par trop forte chaleur, sur support trop chaud (>30°C risque d'évaporation).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Protéger les menuiseries et particulièrement l'aluminium ou l'acier laqué.

APPLICATION

Action préventive:

- Traiter les supports au printemps ou à l'automne afin d'éviter la prolifération des traces noires et autres coulures pouvant engendrer des détériorations: encrassement prononcé, mauvais écoulement des eaux de pluie, etc.
- Appliquer SIKAGARD STOP ALGUES PRO directement sans dilution et sans excès sur la surface à traiter à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.
- Ne pas rincer les supports traités.

Action curative:

- Gratter et brosser les zones où les traces résidus sont abondants.
- Appliquer SIKAGARD STOP ALGUES PRO directement sans dilution et sans excès sur la surface à traiter à l'aide d'un pulvérisateur basse pression jusqu'à imprégnation complète de la zone à traiter. Ne pas rincer les supports traités. Laisser agir.
- Les traces et coulures seront progressivement éliminées sous l'action du vent et de la pluie ou plus rapidement, à l'aide d'un lavage à l'eau sous pression ou par brossage. Renouveler le traitement si nécessaire dans les zones très atteintes.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après utilisation.

LIMITATIONS

- Eviter l'écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits.
- Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.
- Ne pas appliquer directement sur les pelouses et les plantes.
- En cas de récupérateur d'eau, ne pas utiliser les eaux pluviales pour l'arrosage des jardins.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- Eliminer ce produit et son emballage dans un centre de collecte de déchets dangereux.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre

responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr



Notice Produit
Sikagard® Stop Algues PRO
Décembre 2017, Version 01.01
020405030040000056

SikagardStopAlguesPRO-fr-FR-(12-2017)-1-1.pdf