

NOTICE PRODUIT

Sikarmature Special Angle

ARMATURE POUR RENFORCEMENT DE REVÊTEMENTS SOUPLES.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Armature de polyester non tissé, aiguilletée.

DOMAINES D'APPLICATION

Renforcement des revêtements souples : Sikafill® Color, Sikalastic®-155, Sikalastic®-850 W, Sikalastic® Color, Sikafloor®-400 N Elastic (F) :

- traitement du faïencage et des micro-fissures,
- pontage des joints et des fissures,
- traitement des points particuliers.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Excellente élasticité, dans toutes les directions.

AGRÉMENTS / NORMES

Emploi visé dans :

- CCT 40 "Système d'étanchéité liquide circulaire", Sikafloor®-400 N Elastic (F).
- Avis Technique, Sikalastic®-850W.
- Avis Technique, Sikalastic®-155.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Non tissé de filaments continus polyester.		
Conditionnement	Rouleau de 0,20 m x 10 m		
Couleur	Blanc		
Durée de Conservation	Pas de date de péremption, si correctement stocké.		
Conditions de Stockage	A l'abri de l'humidité		
Densité	45 g/m ² environ.		
Allongement à la Rupture		Contrainte (N/50 mm)	Allongement (%)
	Sens longitudinal	140	57
	Sens transversal	110	65

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

A l'aide de ciseaux, découper l'armature aux dimensions requises.

Au droit des points singuliers à traiter, maroufler l'armature dans la première couche de revêtement encore fraîche. L'épaisseur du revêtement doit être suffisante pour enrober l'armature.

Se reporter aux Avis Techniques et Cahiers des Clauses Techniques des revêtements associés.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1% (m/m).

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr



Notice Produit
Sikarmature Special Angle
Juin 2018, Version 01.01
020706010020000021

SikarmatureSpecialAngle-fr-FR-(06-2018)-1-1.pdf