

# Seau côté plat

## Taliagom<sup>®</sup> 13 Litres



Seau caoutchouc synthétique (EPDM) **polyvalent, très robuste et léger, résistant aux chocs et à tous types d'agression.**

Graduation moulée.

Parois avec nervures de renfort.

Anse diamètre 5,3mm avec poignée de confort Ø 14mm fixée par bouterollage (résistance des oreilles jusqu'à 80 kg).



### + Produit

*Le côté plat permet une bonne prise des matériaux à la truelle, couteau, etc.*

*Il permet aussi de racler le sol ou d'utiliser le seau façon «pelle de ménage».*

*Le seau se cale facilement contre un mur, sur une échelle, un toit, une marche d'escalier, etc.*

*2 trous de chaque côté du bord plat sont prévus pour l'ajout de crochets de fixation (charge jusqu'à 80 kg).*

*Idéal pour vider avec précision.*

*Fond renforcé et nervuré facilitant la prise.*

*Le côté plat réduit la gêne et l'effort lors de la marche (les bras restent près du corps).*

*Utilisable comme seau à peinture.*



Cette fonctionnalité apporte un réel **confort lors de manipulations répétées**. Elle évite les gestes inadaptes pouvant, à terme, générer des douleurs lombaires pénalisantes

Brevet déposé

\* L'anse s'articule autour de 2 perçages situés sur les oreilles du seau et **reste en position verticale grâce à 2 ergots de butée latérale** situés de part et d'autre.

Cette position s'annule facilement par simple pression.

**Avec ergots**

