

Isomob 32R

Le rouleau tout confort pour la maison ossature bois !



MURS
OSSATURE BOIS



Panneau à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile confort quadrillé 100 x 100 mm sur une face

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 05/018/384
- DOP 0001-12

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15,0	kPa.s/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T3	

Solutions

- Optima Murs MOB

Avantages

- Excellentes performances thermo-acoustiques
- Rigidité et tenue mécanique
- Calage facile entre les montants
- Réaction au feu
- Découpe facilitée grâce au surfaçage quadrillé

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/cols	cols/pal	m ² /cols	rlx/pal	m ² /pal	Disponibilité
67318	145	4,5	0,575	2,7	2	24	3,1	48	74,52	A
67298	120	3,75	0,575	3	2	30	3,45	60	103,5	A

Performance



Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle



Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

B Produit disponible sur fabrication

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

X X

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.