

# Membrane Vario® Xtra

L'incontournable : La membrane hygro-régulante qui fonctionne partout



MURS  
OSSATURE BOIS



Membrane de gestion de la vapeur d'eau et d'étanchéité à l'air hygro-régulante avec une plage de sd étendue de 0,4 m à 25 m

## Solutions

- Cloisons séparatives thermo-acoustiques
- Optima Murs MOB
- Laine à souffler sur plancher
- Laine à dérouler sur plancher
- Isolation entre et sous chevrons
- Isolation entre fermettes
- Système Intégra Réno
- Isolation sous chevrons en une couche
- Optima Murs avec membrane
- Isolation des murs par l'intérieur avec un isolant sous vide

## Avantages

- La garantie de la sérénité : Elle fonctionne partout
- Applicable en combles perdus et aménagés, en toitures isolées par l'extérieur et en murs
- Mise en oeuvre possible en 2/3 - 1/3, entre la couche entre montants et le complément d'isolation intérieur
- Hygro-régulante : Elle fonctionne pour toutes les zones climatiques
- Supprime le risque de condensation dans les parois et favorise le séchage des bois de structure
- Compatible avec les laines nues et revêtues kraft
- Mise en œuvre validée par un DTA et réalisée avec les accessoires dédiés ISOVER

## Caractéristiques

- DOP 0003-02



	Niveau	Unité
Epaisseur	300	µm
Résistance à la déchirure au clou	≥40	N
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Sd)	de 0,4 à 25	m

Référence	Longueur m	Largeur m	rlx/pal	m²/rlx	m²/pal	Disponibilité
65970	40	1,5	77	60	4 620	A

## Performance



Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle



Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

## Disponibilité

**A** Produit disponible sur stock

**B** Produit disponible sur fabrication

**C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

**X** X

Les rouleaux doivent être stockés à l'intérieur. Gerbage interdit.