

PB 38 Revêtu Kraft

L'alternative économique en panneau



MURS PAR
L'INTÉRIEUR

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 02/018/066
- DOP 0001-13

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,038	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	5,0	kPa.s/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T3	



Panneau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face

Avantages

- Solution économique d'isolation des murs
- Pose facile et rapide

Référence	Épaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/paq	paq/pal	m ² /paq	pnx/pal	m ² /pal	Disponibilité
73899	150	4	0,6	1,35	6	28	4,86	168	136,08	A
73897	120	3,2	0,6	1,35	7	28	5,67	196	158,76	A
65372	100	2,65	0,6	1,35	9	28	7,29	252	204,12	A
72174	75	2	0,6	1,35	12	28	9,72	336	272,16	A
73895	60	1,6	0,6	1,35	14	28	11,34	392	317,52	A
73892	45	1,2	0,6	1,35	16	28	12,96	448	362,88	A

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

B Produit disponible sur fabrication

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

X X

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Stockage permanent interdit