



Fiche produit

Projecteur 400W - ST 200 SG IP54 3m H07RN-F 3G1,0 9200lm Catégorie rendement énergétique C

- Pied télescopique réglable de 0,7m à 2,0m grâce à ses éléments coulissants munis de vis de blocage.
- Pied en tube acier peint et cuit au four.
- Avec dispositif de rangement du câble.
- Equipé d'une grille de protection.
- Fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie.
- Contenu du colis : 1x Projecteur halogène portable 8545 lumen + 1x trépied + 1x lampe halogène à économie d'énergie

Information technique

Référence	1170621
Code-barre	3281851706212
UV	1
Flux lumineux total	8545 lm
Puissance	400 W
Efficacité	21 lm/W
Classe d'efficacité énergétique	C
Tension nominale d'entrée	230 V
Longueur de câble	3 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,0
Indice de protection (IP)	IP54
Indice de résistance aux chocs (IK)	Sans
Classe de protection	I
Couleur	argent
Culot	R7s
Poids du produit (sans emballage)	4,26 kg
Longueur du produit (sans emballage)	19,00 cm
Largeur du produit (sans emballage)	17,00 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	73,00 cm



Poids du produit (emballage fourni)	4,84 kg
Longueur du produit (emballage fourni)	20,00 cm
Largeur du produit (emballage fourni)	18,00 cm
Hauteur du produit (emballage fourni)	74,50 cm

H. Brennenstuhl S.A.S.
Plate-forme d'activités de
la région de Brumath
4 rue de Bruxelles
67170 BERNOLSHEIM
Adresse Postale
CS 20077 - 67173 Brumath cedex

Tél. 03 88 20 15 31
Fax 03 88 20 29 88
www.brennenstuhl.fr
Coordonnées bancaires :
BPALC 14707 50190 36216699374 25
IBAN: FR76 1470 7501 9036 2166 9937 425

S.A.S. au Capital de 1.500.000 €
R.C. Strasbourg 73 B 362
Siret 738 503 622 00032
N° d'ident. TVA : FR 32 738 503 622
APE 4669 C - Code OTAN : FANA9
SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMTZ

Photos et textes non contractuels.